



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori

Mașină de găurit cu percuție și înșurubat cu acumulatori

LXT

DDF490 13 mm

/ DHP490 13 mm

**Motorul brushless
puternic asigură un
moment maxim de
torsiune de 65 Nm.**

Poză: DDF490

Mașină de găurit și înșurubat
cu acumulatori

DDF490

Moduri de lucru



Găurire



Înșurubare



Mașină de găurit cu percuție și înșurubat
cu acumulatori

DHP490

Moduri de lucru



Găurire



Găurire cu percuție



Înșurubare



18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR **XPT***

*cu excepția cazului
în care acumulatorul
BLB182 este instalat.

Ușoară și compactă, ușor de manevrat în spații înguste

**BL
MOTOR**

Greutate redusă

1.4 kg

Cu acumulatori
BLB182, BL1815N

Lungime totală redusă

DDF490: 167mm, DHP490: 172mm
Modelul anterior: 169mm, 182mm

2 viteze mecanice

Viteză ridicată / lucrări ușoare
0 - 1,900 min⁻¹
Viteză scăzută / lucrări grele
0 - 500 min⁻¹

Mandrină rapidă cu un singur inel

permite instalarea/dezinstalarea ușoară a bitului cu o singură mână.

Capacitatea mandrinei

1.5 mm - 13 mm

Lumină de lucru cu LED

LED simplu cu funcție remanentă



Controlul turației prin întrerupător

permite ajustarea vitezei în funcție de aplicație sau material.

20 de trepte pentru reglarea momentului

permit ajustări fine pentru diferite tipuri de operații.

Poate fi atașat un cârlig
(accesoriu opțional)

Scurt - cod comandă 346449-3

Standard - cod comandă 346317-0



**Compatibilitate
acumulator - încărcător**



Încărcați acumulatorii LXT cu încărcătoare LXT și
acumulatorii LXT BASIC cu încărcătorul LXT BASIC



Poză: DDF490

XPT*

*cu excepția cazului în care este
instalat acumulatorul BLB182



■ Timp de încărcare

 Nu sunt compatibili cu încărcătorul DCB18WA	 DC18RC	DC18SD
	BL1815N 1.5Ah	15 min
	BL1820B 2.0Ah	24 min
	BL1830B 3.0Ah	22 min
	BL1840B 4.0Ah	36 min
 Compatibil doar cu încărcătorul DCB18WA	BL1850B 5.0Ah	45 min
	BL1860B 6.0Ah	55 min
	LXT BASIC	DCB18WA
	BLB182 2.0Ah	90 min

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori

DDF490 13 mm

Mașină de găurit cu percuție și înșurubat cu acumulatori

DHP490 13 mm

	DDF490	DHP490
Viteză variabilă	Turație în gol High: 0 - 1900 min ⁻¹ Low: 0 - 500 min ⁻¹	High: 0 - 1900 min ⁻¹ Low: 0 - 500 min ⁻¹
Frână	Bătăi/min -	High: 0 - 28500 min ⁻¹ Low: 0 - 7500 min ⁻¹
rotație în ambele sensuri	Capacitate găurire Oțel: 13 mm Lemn: 38 mm	Oțel: 13 mm Lemn: 38 mm Zidărie: 13 mm
2 viteze mecanice	Moment maxim 65 N·m	65 N·m
Mandrină rapidă	Moment maxim de strângere Hard: 50 N·m Soft: 27 N·m	Hard: 50 N·m Soft: 27 N·m
Reglarea momentului în 20 de trepte	Capacitatea mandrinei 13 mm	13 mm
Lumină de lucru	Vibrații** Găurire în metal: ≤2,5 m/s ²	Găurire cu percuție (beton): 8,1 m/s ²
Cutie de transport	Vibrații factor K** 1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
	Nivel presiune acustică ** 78 dB(A)	88 dB(A)
	Nivel putere sonoră** -	96 dB(A)
	Zgomot factor K** 3 dB(A)	3 dB(A)
	** conform EN62841-2-1	
	Dimensiuni (L x l x H)* 167 x 81 x 237 mm	172 x 81 x 237 mm
	*Acumulator BL1820B7	BL1820B
	Greutate netă* 1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg
	*Acumulator BL1815N - BL1860B	BL1815N - BL1860B