



Ciocan rotopercutor HR2670 / HR2670FT

26 mm (1")



Adaptat pentru burghie SDS-PLUS



**Motorul puternic de 800W
asigură o energie de impact de 3.0J,
eficientă pentru lucrări solicitante**

Imagine: HR2670

HR2670

Portsculă normală



HR2670FT

Mandrină rapidă
interschimbabilă,
lumină de lucru tip LED



Putere și durabilitate superioară

Prin reproiectarea structurii interne și optimizarea specificațiilor motorului, s-a obținut creșterea puterii și a durabilității asigurând performanțe superioare.

Energie de impact

3.0 J

Eficiența la găurire

S-au efectuat găuri în jos, în beton cu rezistența la compresiune de 40N/mm², până la adâncimea de 60 mm, cu o sarcină aplicată de 8 kg, utilizând bughiu cu două tăișuri.

HR2670 ø16.0mm	125
HR2670 ø10.5mm	105
Model anterior	100

Cupă pentru praf (Accesoriu opțional)

- Compactă, cu vizibilitate foarte bună.
- Burduful pentru găurire și dăltuire poate fi schimbat printr-o singură manevră.

Burduf pentru găurire



Burduf pentru dăltuire



Atașament



HR2670



HR2670FT

Mandrină acționată printr-o singură mișcare

Mandrină rapidă interschimbabilă

(doar la modelul HR2670FT)



Adaptat pentru burghie SDS-PLUS



Compact



Schimbare sens folosind deplasarea suportului port-perii

Aceeași viteză și moment în ambele sensuri de rotație.



Viteză variabilă prin întrerupător

Buton de blocare

Buton cu 3 moduri de lucru

- doar rotație
- rotație cu percuție
- doar percuție



Lumină de lucru cu LED

(doar modelul HR2670FT)



Găurire cu percuție (modul rotație + percuție)

Imagine: HR2670

Dăltuire (modul percuție)

Imagine: HR2670

Găurire fără percuție (modul rotație)

Imagine: HR2670FT cu mandrină rapidă interschimbabilă

Accesorii

Cupă pentru praf

Atașament pentru conectarea unui aspirator, pentru colectarea prafului.

Pentru găurire

HR2670: Cod comandă 1914L7-6

HR2670FT: Cod comandă 1914L8-4



Pentru dăltuire

HR2670: Cod comandă 1914L9-2

HR2670FT: Cod comandă 1914M0-7



Pad pentru colectarea prafului

Cod comandă 1914X3-8

Padul se fixează pe perete prin vacuumul creat de aspirator, pentru a colecta praful rezultat în urma operației de găurire.



Mandrină SDS PLUS

HR2670FT: Cod comandă 191F47-2



Mandrină rapidă interschimbabilă

HR2670FT: Cod comandă 191F46-4



Adaptor mandrină (SDS-PLUS)

Cod comandă D-14093 / D-14087



Set mandrină

Cod comandă 194041-7



Tub vaselină

Cod comandă
194683-7
198993-4

Vaselină pentru burghiu/daltă



Ciocan rotopercutor

HR2670 / HR2670FT 26 mm 3.0 J, SDS-PLUS

- Dublă izolație
- Viteză variabilă
- Mod reverse
- Limitator de cuplu
- Lumină de lucru (doar la HR2670FT)
- Adaptat pentru burghie SDS-PLUS
- Cutie de transport

	HR2670	HR2670FT
Bătăi pe minut	0-4,500 min ⁻¹	0-4,500 min ⁻¹
Viteză în gol	0-1,500 min ⁻¹	0-1,500 min ⁻¹
Putere	800 W	800 W
Capacitate	Beton (cu burghiu plin): 26 mm Beton (cu carotă): 68 mm Beton (cu carotă diamantată): 80 mm Oțel: 13 mm Lemn: 32 mm	Beton (cu burghiu plin): 26 mm Beton (cu carotă): 68 mm Beton (cu carotă diamantată): 80 mm Oțel: 13 mm Lemn: 32 mm
Energie de impact	3.0 J	3.0 J
Vibrații (EN62841-2-6)	Găurire cu percuție în beton: 16.1 m/s ² Dăltuire: 14.2 m/s ²	Găurire cu percuție în beton: 15.7 m/s ² Dăltuire: 14.0 m/s ²
Vibrații factor K (EN62841-2-6)	Găurire cu percuție în beton: 1.5 m/s ² Dăltuire: 1.5 m/s ²	Găurire cu percuție în beton: 1.5 m/s ² Dăltuire: 1.5 m/s ²
Nivel presiune acustică (EN62841-2-6)	94 dB(A)	94 dB(A)
Nivel putere sonoră (EN62841-2-6)	102 dB(A)	102 dB(A)
Zgomot factor K (EN62841-2-6)	3 dB(A)	3 dB(A)
Dimensiuni (L x l x H)	362 x 77 x 207 mm	390 x 77 x 207 mm
Greutate netă	2.9 - 3.4 kg	3.1 - 3.3 kg

Greutatea poate varia în funcție de accesoriile utilizate.