



Mașină de găurit și înșurubat
cu acumulatori

Mașină de găurit cu percuție și înșurubat
cu acumulatori



40V LI-ION
max



**Eficiență îmbunătățită pentru lucrări
grele cu 3 moduri de viteză**

Eficiență
îmbunătățită
de aprox. **2 ori***
(Mod viteză medie)



Mașină de găurit și
înșurubat
DF003G
13 mm



Mașină de găurit cu
percuție și înșurubat
HP003G
13 mm

*Șurub SPAX (ø8 x 400 mm) în lemn de brad
Comparat cu modelul Makita anterior

BL **AFT** **XPT**
MOTOR

Moment maxim 180 N·m



**Șurub SPAX (ø8 x 400 mm)
în lemn de brad
Cu acumulator BL4040F**

HP/DF003G

* Mod viteză medie

210

Model Makita anterior
*Mod viteză scăzută

100

Încet

Viteză de găurire

Rapid

Viteză de rotație ridicată 2400 min⁻¹

Trei moduri de viteză: ajustată în funcție de operație și material



Comutare ușoară cu click distinctiv

Viteză de rotație (min⁻¹)

Low 0 - 650


Medium 0 - 1800

High 0 - 2400

AFT Active Feedback sensing Technology

oprește motorul în cazul în care rotația bitului este blocată forțat.

Se oprește automat



Lumină de lucru cu 4 leduri

Poziționată în loc optim pentru o rază mare de iluminare



luminozitate mare/
rază mare de iluminare

Aproximativ o ora de
funcționare în modul
iluminare

41 de trepte de reglare electronică a ambreiajului în modul low

Pentru înșurubare precisă în diferite aplicații

Reglare ușoară prin roțița de comutare cu afișaj digital



Soft start (în modul de lucru low)

Reduce reculul la începutul lucrului cu biți cu inerție mare

XPT

Rezistență ridicată la umezeală

Timp de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de găurit și înșurubat

Mașină de găurit cu percuție și înșurubat

DF003G

HP003G

	DF003G	HP003G
Rotație variabilă	Turație în gol High: 0 - 2400 min ⁻¹ / Med.: 0 - 1800 min ⁻¹ / Low: 0 - 650 min ⁻¹	High: 0 - 2400 min ⁻¹ / Med.: 0 - 1800 min ⁻¹ / Low: 0 - 650 min ⁻¹
Frână	Bătăi pe minut -	High: 0 - 36000 min ⁻¹ / Med.: 0 - 27000 min ⁻¹ / Low: 0 - 9750 min ⁻¹
Rotație dreapta/stânga	Capacitate de găurire Lemn (Freză): 92 mm Lemn (Carotă): 152 mm	Lemn (Freză): 92 mm Zidărie: 20 mm
3 viteze mecanice	Metal: 20 mm	Metal: 20 mm
Mandrină rapidă	Moment de strângere Max: 180 N·m Hard: 150 N·m	Max: 180 N·m Hard: 150 N·m
Ambreiaj	Soft, High / Med. / Low: 28 / 36 / 88 N·m	Soft, High / Med. / Low: 28 / 36 / 88 N·m
Pornire lentă	Trepte de reglare a momentului de strângere 13 mm	High / Med. / Low: 25 / 30 / 41
Lampă de lucru tip LED	Capacitate mandrină 13 mm	13 mm
Valiză de transport	Vibrații* Găurire în metal: 2, 5 m/s ² or less	Găurire cu percuție în beton: 6,8 m/s ² Găurire în metal: <=2,5 m/s ²
	Vibrații factor K*	1,5 m/s ²
	Nivel presiune acustică*	81 dB(A)
	Nivel putere sonoră*	89 dB(A)
	Zgomot factor K*	3 dB(A)
	Dimensiuni (L x l x H)**	196 x 86 x 284 mm
	**Acumulator	BL4040F
	Greutate netă**	2,8 - 4,0 kg
	**Acumulator	BL4020-BL4080F

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare (pentru o utilizare normală și sigură).