

ENGLISH

Annex A: EC Declaration of Conformity

We as the manufacturers: **Makita Europe N.V.**, Business address: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, BELGIUM**. Authorize **Hiroshi Tsujimura** for the compilation of the technical file and declare under our sole responsibility that the product(s); Designation: **Cordless Multi Function Power Head**. Designation of Type(s): **UX01G**. Fulfills all the relevant provisions of **2006/42/EC** and also fulfills all the relevant provisions of the following EC/EU Directives: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. EC type-examination for **2006/42/EC**; Notified Body: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Germany**. Identification number: **0158**. Certificate number: **4814056.21003 (with EY401MP or EY403MP and LE400MP)** and are manufactured in accordance with the following Harmonised Standards: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

The conformity assessment procedure required by Directive **2000/14/EC** was in accordance with **Annex V**.

With attachment EM401MP as a brushcutter

- Measured sound power level: **94.8 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **97 dB (A)**

With attachment EM404MP as a brushcutter

- Measured sound power level: **92 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **93 dB (A)**

With attachment EM407MP as a brushcutter

- Measured sound power level: **99 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **100 dB (A)**

With attachment EM408MP as a brushcutter

- Measured sound power level: **94.7 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **98 dB (A)**

With attachment EN401MP as a hedge trimmer

- Measured sound power level: **94.9 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **96 dB (A)**

With attachment EN401MP and LE400MP as a hedge trimmer

- Measured sound power level: **96.2 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **98 dB (A)**

With attachment EN410MP as a hedge trimmer

- Measured sound power level: **90.6 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **93 dB (A)**

With attachment EN410MP and LE400MP as a hedge trimmer

- Measured sound power level: **91.1 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **93 dB (A)**

With attachment EN420MP as a ground trimmer

- Measured sound power level: **93.5 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **94 dB (A)**

With attachment EE400MP as an edger

- Measured sound power level: **88.2 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **91 dB (A)**

With attachment UB400MP as a blower

- Measured sound power level: **104.1 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **105 dB (A)**

With attachment UB401MP as a blower

- Measured sound power level: **97.1 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **98 dB (A)**

The conformity assessment procedure required by Directive **2000/14/EC** was in accordance with **Annex VI**.

With attachment EM401MP as a string trimmer

With nylon cutting head

- Measured sound power level: **93.8 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **95 dB (A)**

With plastic blade

- Measured sound power level: **91.8 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **94 dB (A)**

With attachment EM404MP as a string trimmer

With nylon cutting head

- Measured sound power level: **91.9 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **94 dB (A)**

With plastic blade

- Measured sound power level: **88.8 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **91 dB (A)**

With attachment EM406MP as a string trimmer

With nylon cutting head

- Measured sound power level: **90.2 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **93 dB (A)**

With plastic blade

- Measured sound power level: **87.8 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **89 dB (A)**

With attachment EM408MP as a string trimmer

With nylon cutting head

- Measured sound power level: **90.3 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **93 dB (A)**

With plastic blade

- Measured sound power level: **90.9 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **93 dB (A)**

With attachment EM409MP as a string trimmer

With nylon cutting head

- Measured sound power level: **89.4 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **92 dB (A)**

With plastic blade

- Measured sound power level: **91.1 dB (A)**
- Guaranteed sound power level: **94 dB (A)**

Notified Body: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Germany**. Identification number: **0366**

Place of declaration: **Kortenberg, Belgium**. Responsible person: **Hiroshi Tsujimura, Director - Makita Europe N.V.** (date and signature on the last page)

FRANÇAIS

Annexe A : Déclaration de conformité CE

Nous, **Makita Europe N.V.**, en tant que fabricant, ayant pour adresse commerciale : **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgique** autorisons **Hiroshi Tsujimura** à compiler le fichier technique et déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ; désignation : **Moteur Multi-Fonctions Sans Fil**, désignation du (des) type(s) : **UX01G**, satisfait toutes les dispositions pertinentes de **2006/42/EC** et satisfait également toutes les dispositions pertinentes des directives CE/UE suivantes : **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. Examen de type CE pour **2006/42/EC** : Organisme notifié : **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Allemagne**, numéro d'identification : **0158**, numéro de certificat : **4814056.21003 (avec EY401MP ou EY403MP et LE400MP)** et est fabriqué conformément aux normes standardisées suivantes : **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

La procédure d'évaluation de la conformité requise par la Directive **2000/14/EC** a été réalisée en conformité avec l'**Annexe V**.

Avec un accessoire EM401MP comme une débroussailluse

- Niveau de puissance acoustique mesuré : **94,8 dB (A)**
- Niveau de puissance acoustique garanti : **97 dB (A)**

Avec un accessoire EM404MP comme une débroussailluse

- Niveau de puissance acoustique mesuré : **92 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **93 dB (A)**
Avec un accessoire EM407MP comme une débroussaileuse
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **99 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **100 dB (A)**
Avec un accessoire EM408MP comme une débroussaileuse
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **94,7 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **98 dB (A)**
Avec un accessoire EN401MP comme un taille-haie
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **94,9 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **96 dB (A)**
Avec un accessoire EN401MP et LE400MP comme un taille-haie
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **96,2 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **98 dB (A)**
Avec un accessoire EN410MP comme un taille-haie
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **90,6 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **93 dB (A)**
Avec un accessoire EN410MP et LE400MP comme un taille-haie
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **91,1 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **93 dB (A)**
Avec un accessoire EN420MP comme un coupe-herbe
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **93,5 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **94 dB (A)**
Avec un accessoire EE400MP comme un coupe-bordure
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **88,2 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **91 dB (A)**
Avec un accessoire UB400MP comme un souffleur
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **104,1 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **105 dB (A)**
Avec un accessoire UB401MP comme un souffleur
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **97,1 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **98 dB (A)**
 La procédure d'évaluation de la conformité requise par la Directive 2000/14/EC a été réalisée en conformité avec l'Annexe VI.
Avec un accessoire EM401MP comme un taille-bordure
Avec tête de coupe à fil nylon
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **93,8 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **95 dB (A)**
Avec lame en plastique
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **91,8 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **94 dB (A)**
Avec un accessoire EM404MP comme un taille-bordure
Avec tête de coupe à fil nylon
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **91,9 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **94 dB (A)**
Avec lame en plastique
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **88,8 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **91 dB (A)**
Avec un accessoire EM406MP comme un taille-bordure
Avec tête de coupe à fil nylon
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **90,2 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **93 dB (A)**
Avec lame en plastique
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **87,8 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **89 dB (A)**
Avec un accessoire EM408MP comme un taille-bordure
Avec tête de coupe à fil nylon
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **90,3 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **93 dB (A)**
Avec lame en plastique
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **90,9 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **93 dB (A)**
Avec un accessoire EM409MP comme un taille-bordure
Avec tête de coupe à fil nylon

- Niveau de puissance acoustique mesuré : **89,4 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **92 dB (A)**
Avec lame en plastique
 - Niveau de puissance acoustique mesuré : **91,1 dB (A)**
 - Niveau de puissance acoustique garanti : **94 dB (A)**
 Organisme notifié : **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Allemagne, Numéro d'identification : 0366**
 Lieu de la déclaration : **Kortenbergh, Belgique. Responsable : Hiroshi Tsujimura, Directeur – Makita Europe N.V. (date et signature sur la dernière page)**

DEUTSCH

Anhang A: EG-Konformitätserklärung

Wir als die Hersteller: **Makita Europe N.V.**, Geschäftsadresse: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Belgien.** beauftragen **Hiroshi Tsujimura** mit der Zusammenstellung der technischen Dokumentation und erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das (die) Produkt(e); Bezeichnung: **Multifunktions-Antrieb.** Bezeichnung des (der) Typs (Typen): **UX01G.** alle relevanten Vorschriften von **2006/42/EC** sowie alle relevanten Vorschriften der folgenden EG/EU-Richtlinien erfüllt (erfüllen): **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC.** EG-Baumusterprüfung für **2006/42/EC:** Benannte Stelle: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Deutschland.** Identifizierungsnummer: **0158.** Zertifikatsnummer: **4814056.21003 (mit EY401MP oder EY403MP und LE400MP)** und werden gemäß den folgenden harmonisierten Normen gefertigt: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.**

Das von der Richtlinie **2000/14/EC** geforderte Konformitätsbewertungsverfahren war in Übereinstimmung mit **Anhang V.**

Mit Aufsatz EM401MP als Freischneider

- Gemessener Schallleistungspegel: **94,8 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **97 dB (A)**

Mit Aufsatz EM404MP als Freischneider

- Gemessener Schallleistungspegel: **92 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **93 dB (A)**

Mit Aufsatz EM407MP als Freischneider

- Gemessener Schallleistungspegel: **99 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **100 dB (A)**

Mit Aufsatz EM408MP als Freischneider

- Gemessener Schallleistungspegel: **94,7 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **98 dB (A)**

Mit Aufsatz EN401MP als Heckenschere

- Gemessener Schallleistungspegel: **94,9 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **96 dB (A)**

Mit Aufsatz EN401MP und LE400MP als Heckenschere

- Gemessener Schallleistungspegel: **96,2 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **98 dB (A)**

Mit Aufsatz EN410MP als Heckenschere

- Gemessener Schallleistungspegel: **90,6 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **93 dB (A)**

Mit Aufsatz EN410MP und LE400MP als Heckenschere

- Gemessener Schallleistungspegel: **91,1 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **93 dB (A)**

Mit Aufsatz EN420MP als Gestrüppschneider

- Gemessener Schallleistungspegel: **93,5 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **94 dB (A)**

Mit Aufsatz EE400MP als Kantenschneider

- Gemessener Schallleistungspegel: **88,2 dB (A)**
 - Garantierter Schallleistungspegel: **91 dB (A)**

Mit Aufsatz UB400MP als Bläsergerät

- Gemessener Schallleistungspegel: **104,1 dB (A)**

- Garantierter Schallleistungspegel: **105 dB (A)**
Mit Aufsatz UB401MP als Blasgerät
- Gemessener Schallleistungspegel: **97,1 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **98 dB (A)**
Das von der Richtlinie **2000/14/EC** geforderte Konformitätsbewertungsverfahren war in Übereinstimmung mit **Anhang VI**.

Mit Aufsatz EM401MP als Fadentrimmer

Mit Nylonfadenkopf
- Gemessener Schallleistungspegel: **93,8 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **95 dB (A)**

Mit Kunststoffmesser

- Gemessener Schallleistungspegel: **91,8 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **94 dB (A)**

Mit Aufsatz EM404MP als Fadentrimmer

Mit Nylonfadenkopf
- Gemessener Schallleistungspegel: **91,9 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **94 dB (A)**

Mit Kunststoffmesser

- Gemessener Schallleistungspegel: **88,8 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **91 dB (A)**

Mit Aufsatz EM406MP als Fadentrimmer

Mit Nylonfadenkopf
- Gemessener Schallleistungspegel: **90,2 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **93 dB (A)**

Mit Kunststoffmesser

- Gemessener Schallleistungspegel: **87,8 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **89 dB (A)**

Mit Aufsatz EM408MP als Fadentrimmer

Mit Nylonfadenkopf
- Gemessener Schallleistungspegel: **90,3 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **93 dB (A)**

Mit Kunststoffmesser

- Gemessener Schallleistungspegel: **90,9 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **93 dB (A)**

Mit Aufsatz EM409MP als Fadentrimmer

Mit Nylonfadenkopf
- Gemessener Schallleistungspegel: **89,4 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **92 dB (A)**

Mit Kunststoffmesser

- Gemessener Schallleistungspegel: **91,1 dB (A)**
- Garantierter Schallleistungspegel: **94 dB (A)**

Benannte Stelle: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland, Identifizierungsnummer: 0366**

Ort der Erklärung: **Kortenberg, Belgien**. Verantwortliche Person: **Hiroshi Tsujimura, Direktor – Makita Europe N.V.** (Datum und Unterschrift auf der letzten Seite)

ITALIANO

Allegato A: Dichiarazione di conformità CE

In qualità di fabbricante, **Makita Europe N.V.**, con indirizzo aziendale **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgio**, autorizza **Hiroshi Tsujimura** alla compilazione della documentazione tecnica e dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il prodotto o i prodotti con designazione **Testa motorizzata multifunzione a batteria** e con designazione del tipo o dei tipi **UX01G** sono conformi a tutte le disposizioni rilevanti della normativa **2006/42/EC**, e che sono, inoltre, conformi a tutte le disposizioni rilevanti delle Direttive CE/UE seguenti: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. Esame di tipo CE in relazione alla normativa **2006/42/EC**: Ente notificato: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Germania**. Numero di identificazione: **0158**. Numero del certificato: **4814056.21003 (con EY401MP o EY403MP e LE400MP)**. Il fabbricante dichiara, inoltre, che i prodotti di cui sopra sono fabbricati in conformità agli Standard Armonizzati seguenti: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999,**

EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

La procedura di determinazione della conformità richiesta dalla Direttiva **2000/14/EC** è stata eseguita conformemente all'**Allegato V**.

Con accessorio EM401MP con funzione di decespugliatore

- Livello di potenza sonora misurato: **94,8 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **97 dB (A)**

Con accessorio EM404MP con funzione di decespugliatore

- Livello di potenza sonora misurato: **92 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **93 dB (A)**

Con accessorio EM407MP con funzione di decespugliatore

- Livello di potenza sonora misurato: **99 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **100 dB (A)**

Con accessorio EM408MP con funzione di decespugliatore

- Livello di potenza sonora misurato: **94,7 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **98 dB (A)**

Con accessorio EN401MP con funzione di tagliasiepi

- Livello di potenza sonora misurato: **94,9 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **96 dB (A)**

Con accessorio EN401MP e LE400MP con funzione di tagliasiepi

- Livello di potenza sonora misurato: **96,2 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **98 dB (A)**

Con accessorio EN410MP con funzione di tagliasiepi

- Livello di potenza sonora misurato: **90,6 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **93 dB (A)**

Con accessorio EN410MP e LE400MP con funzione di tagliasiepi

- Livello di potenza sonora misurato: **91,1 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **93 dB (A)**

Con accessorio EN420MP con funzione di tagliasiepi da terra

- Livello di potenza sonora misurato: **93,5 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **94 dB (A)**

Con accessorio EE400MP con funzione di tagliabordi

- Livello di potenza sonora misurato: **88,2 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **91 dB (A)**

Con accessorio UB400MP con funzione di soffiatore

- Livello di potenza sonora misurato: **104,1 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **105 dB (A)**

Con accessorio UB401MP con funzione di soffiatore

- Livello di potenza sonora misurato: **97,1 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **98 dB (A)**

La procedura di determinazione della conformità richiesta dalla Direttiva **2000/14/EC** è stata eseguita conformemente all'**Allegato VI**.

Con accessorio EM401MP con funzione di tosaerba a filo
Con testina da taglio in nylon

- Livello di potenza sonora misurato: **93,8 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **95 dB (A)**

Con lama di plastica

- Livello di potenza sonora misurato: **91,8 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **94 dB (A)**

Con accessorio EM404MP con funzione di tosaerba a filo
Con testina da taglio in nylon

- Livello di potenza sonora misurato: **91,9 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **94 dB (A)**

Con lama di plastica

- Livello di potenza sonora misurato: **88,8 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **91 dB (A)**

Con accessorio EM406MP con funzione di tosaerba a filo
Con testina da taglio in nylon

- Livello di potenza sonora misurato: **90,2 dB (A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **93 dB (A)**

Con lama di plastica

- Niveau di potenza sonora misurato: **87,8 dB (A)**
 - Niveau di potenza sonora garantito: **89 dB (A)**
Con accessorio EM408MP con funzione di tosaerba a filo
Con testina da taglio in nylon
 - Niveau di potenza sonora misurato: **90,3 dB (A)**
 - Niveau di potenza sonora garantito: **93 dB (A)**
Con lama di plastica
 - Niveau di potenza sonora misurato: **90,9 dB (A)**
 - Niveau di potenza sonora garantito: **93 dB (A)**
Con accessorio EM409MP con funzione di tosaerba a filo
Con testina da taglio in nylon
 - Niveau di potenza sonora misurato: **89,4 dB (A)**
 - Niveau di potenza sonora garantito: **92 dB (A)**
Con lama di plastica
 - Niveau di potenza sonora misurato: **91,1 dB (A)**
 - Niveau di potenza sonora garantito: **94 dB (A)**
 Ente notificato: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Germania**, Numero di identificazione: **0366**
 Sede della dichiarazione: **Kortenbergh, Belgio**. Persona responsabile: **Hiroshi Tsujimura, Direttore – Makita Europe N.V.** (data e firma sull'ultima pagina)

heggensoeier
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **91,1 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **93 dB (A)**
Met hulpstuk EN420MP als een grondtrimmer
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **93,5 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **94 dB (A)**
Met hulpstuk EE400MP als een randtrimmer
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **88,2 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **91 dB (A)**
Met hulpstuk UB400MP als een bladblazer
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **104,1 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **105 dB (A)**
Met hulpstuk UB401MP als een bladblazer
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **97,1 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **98 dB (A)**
 De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door Richtlijn 2000/14/EC was in overeenstemming met **Aanhangsel VI**.
Met hulpstuk EM401MP als een koordmaaier
Met nylondraad-snijkop
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **93,8 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **95 dB (A)**
Met kunststof snijblad
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **91,8 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **94 dB (A)**
Met hulpstuk EM404MP als een koordmaaier
Met nylondraad-snijkop
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **91,9 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **94 dB (A)**
Met kunststof snijblad
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **88,8 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **91 dB (A)**
Met hulpstuk EM406MP als een koordmaaier
Met nylondraad-snijkop
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **90,2 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **93 dB (A)**
Met kunststof snijblad
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **87,8 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **89 dB (A)**
Met hulpstuk EM408MP als een koordmaaier
Met nylondraad-snijkop
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **90,3 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **93 dB (A)**
Met kunststof snijblad
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **90,9 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **93 dB (A)**
Met hulpstuk EM409MP als een koordmaaier
Met nylondraad-snijkop
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **89,4 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **92 dB (A)**
Met kunststof snijblad
 - Gemeten geluidsvermogeniveau: **91,1 dB (A)**
 - Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **94 dB (A)**
 Verwittigde instantie: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Duitsland**, Identificatienummer: **0366**
 Plaats van verklaring: **Kortenbergh, België**. Verantwoordelijke persoon: **Hiroshi Tsujimura, Directeur – Makita Europe N.V.** (datum en handtekening op de laatste pagina)

ESPAÑOL

Anexo A: Declaración CE de conformidad

Nosotros como los fabricantes: **Makita Europe N.V.**, Dirección comercial: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Bélgica**. Autorizamos a **Hiroshi Tsujimura** para la compilación del archivo técnico y declaramos ante nuestra sola responsabilidad que el(los) producto(s); Designación: **Herramienta Multifuncional Inalámbrica**. Designación de tipo(s): **UX01G**. Cumple todas las provisiones pertinentes de **2006/42/EC** y también cumple todas las provisiones pertinentes de las Directivas CE/UE siguientes: **2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/EC**. Examen tipo CE para **2006/42/**

NEDERLANDS

Aanhangsel A: EG-verklaring van conformiteit

Wij als de fabrikant: **Makita Europe N.V.**, vestigingsadres: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, België**. volmachtingen **Hiroshi Tsujimura** tot samenstelling van het technisch dossier en verklaren als enige verantwoordelijke dat het/de product(en), omschrijving: **Multifunctioneel accuaandrijfsysteem**; typenummer(s): **UX01G**, voldoet aan alle relevante voorschriften van richtlijn **2006/42/EC** en tevens voldoet aan alle relevante voorschriften van de volgende EG/EU-richtlijnen: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. EG-typeonderzoek voor **2006/42/EC**: Verwittigde instantie: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Duitsland**. Identificatienummer: **0158**. Certificatienummer: **4814056.21003 (met EY401MP of EY403MP en LE400MP)** en zijn vervaardigd in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door Richtlijn 2000/14/EC was in overeenstemming met **Aanhangsel V**.

Met hulpstuk EM401MP als een onkruidwieder

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **94,8 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **97 dB (A)**

Met hulpstuk EM404MP als een onkruidwieder

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **92 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **93 dB (A)**

Met hulpstuk EM407MP als een onkruidwieder

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **99 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **100 dB (A)**

Met hulpstuk EM408MP als een onkruidwieder

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **94,7 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **98 dB (A)**

Met hulpstuk EN401MP als een heggensoeier

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **94,9 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **96 dB (A)**

Met hulpstuk EN401MP en LE400MP als een heggensoeier

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **96,2 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **98 dB (A)**

Met hulpstuk EN410MP als een heggensoeier

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **90,6 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **93 dB (A)**

Met hulpstuk EN410MP en LE400MP als een heggensoeier

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **96,2 dB (A)**

- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **98 dB (A)**

EC: Organismo facultativo: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Alemanha.**
 Número de identificação: **0158.** Número de certificado: **4814056.21003 (con EY401MP o EY403MP y LE400MP)** y están fabricados de acuerdo con los estándares unificados siguientes: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.**

El procedimiento de valoración de conformidad requerido por la Directiva **2000/14/EC** ha sido realizado de acuerdo con el **Anexo V.**

Con aditamento EM401MP como un desbrozador

- Nivel de potencia de sonido medido: **94,8 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **97 dB (A)**

Con aditamento EM404MP como un desbrozador

- Nivel de potencia de sonido medido: **92 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **93 dB (A)**

Con aditamento EM407MP como un desbrozador

- Nivel de potencia de sonido medido: **99 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **100 dB (A)**

Con aditamento EM408MP como un desbrozador

- Nivel de potencia de sonido medido: **94,7 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **98 dB (A)**

Con aditamento EN401MP como un cortasetos

- Nivel de potencia de sonido medido: **94,9 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **96 dB (A)**

Con aditamento EN401MP y LE400MP como un cortasetos

- Nivel de potencia de sonido medido: **96,2 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **98 dB (A)**

Con aditamento EN410MP como un cortasetos

- Nivel de potencia de sonido medido: **90,6 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **93 dB (A)**

Con aditamento EN410MP y LE400MP como un cortasetos

- Nivel de potencia de sonido medido: **91,1 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **93 dB (A)**

Con aditamento EN420MP como un desbrozador de suelos

- Nivel de potencia de sonido medido: **93,5 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **94 dB (A)**

Con aditamento EE400MP como una bordeadora de césped

- Nivel de potencia de sonido medido: **88,2 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **91 dB (A)**

Con aditamento UB400MP como un soplador

- Nivel de potencia de sonido medido: **104,1 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **105 dB (A)**

Con aditamento UB401MP como un soplador

- Nivel de potencia de sonido medido: **97,1 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **98 dB (A)**

El procedimiento de valoración de conformidad requerido por la Directiva **2000/14/EC** ha sido realizado de acuerdo con el **Anexo VI.**

Con aditamento EM401MP como un desbrozador a cordón

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **93,8 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **95 dB (A)**

Con cuchilla de plástico

- Nivel de potencia de sonido medido: **91,8 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **94 dB (A)**

Con aditamento EM404MP como un desbrozador a cordón

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **91,9 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **94 dB (A)**

Con cuchilla de plástico

- Nivel de potencia de sonido medido: **88,8 dB (A)**

- Nivel de potencia de sonido garantizado: **91 dB (A)**

Con aditamento EM406MP como un desbrozador a cordón

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **90,2 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **93 dB (A)**

Con cuchilla de plástico

- Nivel de potencia de sonido medido: **87,8 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **89 dB (A)**

Con aditamento EM408MP como un desbrozador a cordón

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **90,3 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **93 dB (A)**

Con cuchilla de plástico

- Nivel de potencia de sonido medido: **90,9 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **93 dB (A)**

Con aditamento EM409MP como un desbrozador a cordón

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **89,4 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **92 dB (A)**

Con cuchilla de plástico

- Nivel de potencia de sonido medido: **91,1 dB (A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **94 dB (A)**

Organismo facultativo: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Alemania,**
 Número de identificación: **0366**

Lugar de la declaración: **Kortenberg, Bélgica.** Persona responsable: **Hiroshi Tsujimura, Director – Makita Europe N.V.** (fecha y firma en la última página)

PORTUGUÊS

Anexo A: Declaração de conformidade da CE

A empresa, na qualidade de fabricantes: **Makita Europe N.V.**, Endereço comercial: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Bélgica.** Autoriza **Hiroshi Tsujimura** a realizar a compilação do ficheiro técnico e declara, ao abrigo da sua própria responsabilidade, que o(s) produto(s); Designação: **FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL A BATERIA.** Designação de tipo(s): **UX01G.** Cumpre(m) todas as indicações relevantes da **2006/42/EC**, cumprindo ainda todas as indicações relevantes das seguintes diretivas da CE/UE: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC.** Certificado de exame CE de tipo para **2006/42/EC:** Organismo notificado: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Alemanha.** Número de identificação: **0158.** Número do certificado: **4814056.21003 (com EY401MP ou EY403MP e LE400MP)** e é(são) fabricado(s) de acordo com as seguintes Normas Harmonizadas: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.**

O procedimento de avaliação da conformidade exigido pela Diretiva **2000/14/EC** estava conforme o **anexo V.**

Com o acessório EM401MP como motorroçadora

- Nivel de potência sonora medido: **94,8 dB (A)**
- Nivel de potência sonora garantido: **97 dB (A)**

Com o acessório EM404MP como motorroçadora

- Nivel de potência sonora medido: **92 dB (A)**
- Nivel de potência sonora garantido: **93 dB (A)**

Com o acessório EM407MP como motorroçadora

- Nivel de potência sonora medido: **99 dB (A)**
- Nivel de potência sonora garantido: **100 dB (A)**

Com o acessório EM408MP como motorroçadora

- Nivel de potência sonora medido: **94,7 dB (A)**
- Nivel de potência sonora garantido: **98 dB (A)**

Com o acessório EN401MP como corta-sebes

- Nível de potência sonora medido: **94,9 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **96 dB (A)**
Com o acessório EN401MP e LE400MP como corta-sebes
 - Nível de potência sonora medido: **96,2 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **98 dB (A)**
Com o acessório EN410MP como corta-sebes
 - Nível de potência sonora medido: **90,6 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **93 dB (A)**
Com o acessório EN410MP e LE400MP como corta-sebes
 - Nível de potência sonora medido: **91,1 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **93 dB (A)**
Com o acessório EN420MP como podador de sebes
 - Nível de potência sonora medido: **93,5 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **94 dB (A)**
Com o acessório EE400MP como serra de lâmina dupla
 - Nível de potência sonora medido: **88,2 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **91 dB (A)**
Com o acessório UB400MP como um soprador
 - Nível de potência sonora medido: **104,1 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **105 dB (A)**
Com o acessório UB401MP como um soprador
 - Nível de potência sonora medido: **97,1 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **98 dB (A)**
 O procedimento de avaliação da conformidade exigido pela Diretiva 2000/14/EC estava conforme o anexo VI.
Com o acessório EM401MP como podadora de corda
Com cabeça de corte em nylon
 - Nível de potência sonora medido: **93,8 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **95 dB (A)**
Com lâmina em plástico
 - Nível de potência sonora medido: **91,8 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **94 dB (A)**
Com o acessório EM404MP como podadora de corda
Com cabeça de corte em nylon
 - Nível de potência sonora medido: **91,9 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **94 dB (A)**
Com lâmina em plástico
 - Nível de potência sonora medido: **88,8 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **91 dB (A)**
Com o acessório EM406MP como podadora de corda
Com cabeça de corte em nylon
 - Nível de potência sonora medido: **90,2 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **93 dB (A)**
Com lâmina em plástico
 - Nível de potência sonora medido: **87,8 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **89 dB (A)**
Com o acessório EM408MP como podadora de corda
Com cabeça de corte em nylon
 - Nível de potência sonora medido: **90,3 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **93 dB (A)**
Com lâmina em plástico
 - Nível de potência sonora medido: **90,9 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **93 dB (A)**
Com o acessório EM409MP como podadora de corda
Com cabeça de corte em nylon
 - Nível de potência sonora medido: **89,4 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **92 dB (A)**
Com lâmina em plástico
 - Nível de potência sonora medido: **91,1 dB (A)**
 - Nível de potência sonora garantido: **94 dB (A)**
 Organismo notificado: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Alemanha.**
 Número de identificação: **0366**
 Local da declaração: **Kortenberg, Bélgica.** Pessoa responsável: **Hiroshi Tsujimura, Diretor – Makita Europe N.V.** (data e assinatura na última página)

DANSK

Tillæg A: EF konformitetserklæring
 Vi som producenter: **Makita Europe N.V.**
 Forretningsadresse: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien.** Autoriserer **Hiroshi Tsujimura** til kompilationen af den tekniske fil og erklærer under vores eneansvar, at produktet (produkterne): Betegnelse: **Akku flerfunktions motorhoved.** Betegnelse for type (typer): **UX01G.** Opfylder alle de relevante betingelser i 2006/42/EC og desuden opfylder alle de relevante betingelser i følgende EF/EU-direktiver: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC.** EF typeafprøvning for 2006/42/EC: Notificeret organisation: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Tyskland.** Identifikationsnummer: **0158.** Certifikatnummer: **4814056.21003 (med EY401MP eller EY403MP og LE400MP)** og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende harmoniserede standarder: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.**

Fremgangsmåden for den konformitetsfastsættelse, som kræves i Direktiv 2000/14/EC, er i overensstemmelse med tillæg V.

Med tilbehør EM401MP som en buskrydder

- Målt lydeffektniveau: **94,8 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **97 dB (A)**

Med tilbehør EM404MP som en buskrydder

- Målt lydeffektniveau: **92 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **93 dB (A)**

Med tilbehør EM407MP som en buskrydder

- Målt lydeffektniveau: **99 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **100 dB (A)**

Med tilbehør EM408MP som en buskrydder

- Målt lydeffektniveau: **94,7 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **98 dB (A)**

Med tilbehør EN401MP som en hækkeklipper

- Målt lydeffektniveau: **94,9 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **96 dB (A)**

Med tilbehør EN401MP og LE400MP som en hækkeklipper

- Målt lydeffektniveau: **96,2 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **98 dB (A)**

Med tilbehør EN410MP som en hækkeklipper

- Målt lydeffektniveau: **90,6 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **93 dB (A)**

Med tilbehør EN410MP og LE400MP som en hækkeklipper

- Målt lydeffektniveau: **91,1 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **93 dB (A)**

Med tilbehør EN420MP som en græsklipper

- Målt lydeffektniveau: **93,5 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **94 dB (A)**

Med tilbehør EE400MP som en kantskærer

- Målt lydeffektniveau: **88,2 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **91 dB (A)**

Med tilbehør UB400MP som en blæser

- Målt lydeffektniveau: **104,1 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **105 dB (A)**

Med tilbehør UB401MP som en blæser

- Målt lydeffektniveau: **97,1 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **98 dB (A)**

Fremgangsmåden for den konformitetsfastsættelse, som kræves i Direktiv 2000/14/EC, er i overensstemmelse med tillæg VI.

Med tilbehør EM401MP som en trådtrimmer

Med nylonsskærehoved

- Målt lydeffektniveau: **93,8 dB (A)**
 - Garanteret lydeffektniveau: **95 dB (A)**

Med plastikklinge

- Målt lydeffektniveau: **91,8 dB (A)**

- Garanteret lydeffektniveau: **94 dB (A)**
Med tilbehør EM404MP som en trædtrimmer
Med nylon-skærehoved
- Målt lydeffektniveau: **91,9 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **94 dB (A)**

Med plastikklinge
- Målt lydeffektniveau: **88,8 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **91 dB (A)**
Med tilbehør EM406MP som en trædtrimmer
Med nylon-skærehoved

- Målt lydeffektniveau: **90,2 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **93 dB (A)**
Med plastikklinge
- Målt lydeffektniveau: **87,8 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **89 dB (A)**

Med tilbehør EM408MP som en trædtrimmer
Med nylon-skærehoved
- Målt lydeffektniveau: **90,3 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **93 dB (A)**

Med plastikklinge
- Målt lydeffektniveau: **90,9 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **93 dB (A)**
Med tilbehør EM409MP som en trædtrimmer
Med nylon-skærehoved

- Målt lydeffektniveau: **89,4 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **92 dB (A)**
Med plastikklinge
- Målt lydeffektniveau: **91,1 dB (A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **94 dB (A)**

Notificeret organisation: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Tyskland, Identifikationsnummer: 0366**
Sted for erklæring: **Kortenbergh, Belgien. Ansvarlig person: Hiroshi Tsujimura, Direktør – Makita Europe N.V.** (dato og underskrift på den sidste side)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παράρτημα Α: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

Εμείς ως οι κατασκευαστές: **Makita Europe N.V.**, Διεύθυνση επιχείρησης: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Βέλγιο**. Εξουσιοδοτούμε τον **Hiroshi Tsujimura** για τη σύνταξη του τεχνικού αρχείου και δηλώνουμε, υπό την αποκλειστική ευθύνη μας, ότι το(α) προϊόν(τα), Χαρακτηρισμός: **Φορητή πολυλειτουργική ηλεκτρική κεφαλή**. Χαρακτηρισμός τύπου(ων): **UX01G**. Ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας **2006/42/ΕΚ** και επίσης ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων Οδηγιών ΕΚ/ΕΕ: **2014/30/ΕΥ, 2011/65/ΕΥ, 2000/14/ΕΚ**. Εξέταση τύπου ΕΚ για **2006/42/ΕΚ**: Κοινοποιημένος φορέας: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkerstraße 15, D-70565, Stuttgart, Γερμανία**. Αναγνωριστικός αριθμός: **0158**. Αριθμός πιστοποιητικού: **4814056-21003** (με **EY401MP** ή **EY403MP** και **LE400MP**) και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που απαιτείται σύμφωνα με την Οδηγία **2000/14/ΕΚ** ήταν σε συμφωνία με το **Παράρτημα V**.

Με εξάρτημα EM401MP ως θαμνοκοπτικό
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **94,8 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **97 dB (A)**

Με εξάρτημα EM404MP ως θαμνοκοπτικό
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **92 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93 dB (A)**

Με εξάρτημα EM407MP ως θαμνοκοπτικό
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **99 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **100 dB (A)**

Με εξάρτημα EM408MP ως θαμνοκοπτικό
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **94,7 dB (A)**

- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **98 dB (A)**

Με εξάρτημα EN401MP ως κλαδευτήρι
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **94,9 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **96 dB (A)**

Με εξάρτημα EN401MP και LE400MP ως κλαδευτήρι
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **96,2 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **98 dB (A)**

Με εξάρτημα EN410MP ως κλαδευτήρι
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **90,6 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93 dB (A)**

Με εξάρτημα EN410MP και LE400MP ως κλαδευτήρι
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **91,1 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93 dB (A)**

Με εξάρτημα EN420MP ως κλαδευτήρι εδάφους
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93,5 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **94 dB (A)**

Με εξάρτημα EE400MP ως κλαδευτήρι φρόχτης
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **88,2 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **91 dB (A)**

Με εξάρτημα UB400MP ως φυσητήρας
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **104,1 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **105 dB (A)**

Με εξάρτημα UB401MP ως φυσητήρας
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **97,1 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **98 dB (A)**

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που απαιτείται σύμφωνα με την Οδηγία **2000/14/ΕΚ** ήταν σε συμφωνία με το **Παράρτημα VI**.

Με εξάρτημα EM401MP ως κουρευτικό με πετονιά
Με κεφαλή κοπής με νάιλον
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93,8 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **95 dB (A)**

Με πλαστική λάμα
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **91,8 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **94 dB (A)**

Με εξάρτημα EM404MP ως κουρευτικό με πετονιά
Με κεφαλή κοπής με νάιλον
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **91,9 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **94 dB (A)**

Με εξάρτημα EM406MP ως κουρευτικό με πετονιά
Με κεφαλή κοπής με νάιλον
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **88,8 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **91 dB (A)**

Με εξάρτημα EM406MP ως κουρευτικό με πετονιά
Με κεφαλή κοπής με νάιλον
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **90,2 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93 dB (A)**

Με πλαστική λάμα
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **87,8 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **89 dB (A)**

Με εξάρτημα EM408MP ως κουρευτικό με πετονιά
Με κεφαλή κοπής με νάιλον
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **90,3 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93 dB (A)**

Με πλαστική λάμα
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **90,9 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **93 dB (A)**

Με εξάρτημα EM409MP ως κουρευτικό με πετονιά
Με κεφαλή κοπής με νάιλον
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **89,4 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **92 dB (A)**

Με πλαστική λάμα
- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **91,1 dB (A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **94 dB (A)**

Κοινοποιημένος φορέας: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Γερμανία**. Αναγνωριστικός αριθμός: **0366**
Τόπος της δήλωσης: **Kortenbergh, Βέλγιο**. Υπεύθυνος: **Hiroshi Tsujimura, Διευθυντής – Makita Europe N.V.** (ημερομηνία και υπογραφή στην τελευταία σελίδα)

TÜRKÇE

Ek A: AT Uygunluk Beyanı

Üretici olarak biz, iş adresi **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Belçika** olan **Makita Europe N.V.**, **Hiroshi**

Tsujimura'yı teknik dosyanın hazırlanması için yetkilendiriyor ve tek sorumlu olarak Ürün Adı: **Kablosuz Çok Fonksiyonlu Akülü Kafa Model Adı: UX01G** olan ürünün/ürünlerin 2006/42/EC'nin ilgili tüm hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini, ve ayrıca 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC AT/AB Direktiflerinin ilgili tüm hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan ediyoruz.

2006/42/EC için AT tipi inceleme; Onaylanmış Kuruluş: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Almanya,** Tanımlama numarası: **0158,** Sertifika numarası: **4814056.21003 (EY401MP veya EY403MP ve LE400MP ile)** olup, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018 Eşdeğer Standartlarına uygun olarak üretildiğini beyan ediyoruz.

2000/14/EC Direktifinin gerektirdiği uygunluk değerlendirme prosedürü, **Ek V'e** uygundur.

EM401MP ek parçasıyla, çalı kesici olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **94,8 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **97 dB (A)**

EM404MP ek parçasıyla, çalı kesici olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **92 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **93 dB (A)**

EM407MP ek parçasıyla, çalı kesici olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **99 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **100 dB (A)**

EM408MP ek parçasıyla, çalı kesici olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **94,7 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **98 dB (A)**

EN401MP ek parçasıyla, çit budayıcı olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **94,9 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **96 dB (A)**

EN401MP ve LE400MP ek parçasıyla, çit budayıcı olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **96,2 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **98 dB (A)**

EN410MP ek parçasıyla, çit budayıcı olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **90,6 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **93 dB (A)**

EN410MP ve LE400MP ek parçasıyla, çit budayıcı olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **91,1 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **93 dB (A)**

EN420MP ek parçasıyla, zemin budayıcı olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **93,5 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **94 dB (A)**

EE400MP ek parçasıyla, kenar düzeltici olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **88,2 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **91 dB (A)**

UB400MP ek parçasıyla, üfleyci olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **104,1 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **105 dB (A)**

UB401MP ek parçasıyla, üfleyci olarak

- Ölçülen ses güç seviyesi: **97,1 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **98 dB (A)**

2000/14/EC Direktifinin gerektirdiği uygunluk değerlendirme prosedürü, **Ek VI'e** uygundur.

EM401MP ek parçasıyla, ot biçme makinesi olarak

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **93,8 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **95 dB (A)**

Plastik bıçaklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **91,8 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **94 dB (A)**

EM404MP ek parçasıyla, ot biçme makinesi olarak

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **91,9 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **94 dB (A)**

Plastik bıçaklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **88,8 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **91 dB (A)**

EM406MP ek parçasıyla, ot biçme makinesi olarak

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **90,2 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **93 dB (A)**

Plastik bıçaklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **87,8 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **89 dB (A)**

EM408MP ek parçasıyla, ot biçme makinesi olarak

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **90,3 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **93 dB (A)**

Plastik bıçaklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **90,9 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **93 dB (A)**

EM409MP ek parçasıyla, ot biçme makinesi olarak

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **89,4 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **92 dB (A)**

Plastik bıçaklı

- Ölçülen ses güç seviyesi: **91,1 dB (A)**
- Beklenen ses güç seviyesi: **94 dB (A)**

Onaylanmış kuruluş: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Almanya,** Tanımlama numarası: **0366**

Beyan yeri: **Kortenber, Belçika.** Sorumlu kişi: **Hiroshi Tsujimura, Müdür – Makita Europe N.V.** (tarih ve imza son sayfada bulunmaktadır)

SVENSKA

Bilaga A: EG-försäkran om överensstämmelse

I egenskap av tillverkare: **Makita Europe N.V.**, med företagsadress **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien**, auktoriserar vi **Hiroshi Tsujimura** att utföra sammanställningen av den tekniska dokumentationen och försäkrar under eget ansvar att produkten/produkterna – Beteckning: **Staddlös multifunktionell drivenhet.** Typbeteckning: **UX01G.** – uppfyller alla relevanta bestämmelser i 2006/42/EC liksom alla relevanta bestämmelser i följande EG/EU-direktiv: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** – EG-typkontroll enligt **2006/42/EC:** Anmält organ: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Tyskland.** Identifieringsnummer: **0158.** Certifikatnummer: **4814056.21003 (med EY401MP eller EY403MP och LE400MP)** – samt är tillverkad/tillverkade i enlighet med följande harmoniserade standarder: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.**

Förfarandet vid bedömning av överensstämmelse som krävs enligt direktiv **2000/14/EC** i gjordes i enlighet med **bilaga V.**

Med tillbehör EM401MP för användning som röjsåg

- Uppmätt ljudeffektivitet: **94,8 dB (A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **97 dB (A)**

Med tillbehör EM404MP för användning som röjsåg

- Uppmätt ljudeffektivitet: **92 dB (A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **93 dB (A)**

Med tillbehör EM407MP för användning som röjsåg

- Uppmätt ljudeffektivitet: **99 dB (A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **100 dB (A)**

Med tillbehör EM408MP för användning som röjsåg

- Uppmätt ljudeffektivitet: **94,7 dB (A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **98 dB (A)**

Med tillbehör EN401MP för användning som häcksax

- Uppmätt ljudeffektivitet: **94,9 dB (A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **96 dB (A)**

Med tillbehör EN401MP och LE400MP för användning som häcksax

- Uppmått ljudeffektivnivå: **96,2 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **98 dB (A)**
Med tillbehör EN410MP för användning som häcksax
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **90,6 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **93 dB (A)**
Med tillbehör EN410MP och LE400MP för användning som häcksax
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **91,1 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **93 dB (A)**
Med tillbehör EN420MP för användning som kultivator
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **93,5 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **94 dB (A)**
Med tillbehör EE400MP för användning som kantskärare
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **88,2 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **91 dB (A)**
Med tillbehör UB400MP för användning som lövblås
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **104,1 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **105 dB (A)**
Med tillbehör UB401MP för användning som lövblås
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **97,1 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **98 dB (A)**
 Förfarandet vid bedömning av överensstämmelse som krävs enligt direktiv 2000/14/EC i gjordes i enlighet med bilaga VI.
Med tillbehör EM401MP för användning som grässtrimmer
Med trimmerhuvud med nylontråd
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **93,8 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **95 dB (A)**
Med plastknivar
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **91,8 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **94 dB (A)**
Med tillbehör EM404MP för användning som grässtrimmer
Med trimmerhuvud med nylontråd
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **91,9 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **94 dB (A)**
Med plastknivar
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **88,8 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **91 dB (A)**
Med tillbehör EM406MP för användning som grässtrimmer
Med trimmerhuvud med nylontråd
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **90,2 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **93 dB (A)**
Med plastknivar
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **87,8 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **89 dB (A)**
Med tillbehör EM408MP för användning som grässtrimmer
Med trimmerhuvud med nylontråd
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **90,3 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **93 dB (A)**
Med plastknivar
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **90,9 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **93 dB (A)**
Med tillbehör EM409MP för användning som grässtrimmer
Med trimmerhuvud med nylontråd
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **89,4 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **92 dB (A)**
Med plastknivar
 - Uppmått ljudeffektivnivå: **91,1 dB (A)**
 - Garanterad ljudeffektivnivå: **94 dB (A)**
 Anmält organ: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Tyskland, Identifieringsnummer: 0366
 Plats för givande av försäkran: Kortenbergh, Belgien.
 Ansvarig person: Hiroshi Tsujimura, Direktör – Makita Europe N.V. (datum och underskrift på sista sidan)

produktene; Betegnelse: **Batteridrevet flerfunksjonelt drivhode**. Typebetegnelse: **UX01G**. Oppfyller alle relevante bestemmelser i 2006/42/EC og oppfyller også alle bestemmelser i følgende EF/EU-direktiver: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC. EF-typetest for 2006/42/EC: Varslet organ: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerksstraße 15, D-70565, Stuttgart, Tyskland**. ID-nummer: **0158**. Sertifikatnummer: **4814056.21003** (med **EY401MP** eller **EY403MP** og **LE400MP**) og er produsert i samsvar med følgende harmoniserte standarder: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

Proseduren for samsvarsvurdering, som kreves av direktiv 2000/14/EC, var i overensstemmelse med Tillegg V.

Med vedlegg EM401MP som en krattkutter

- Målt lydeffektivnivå: **94,8 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **97 dB (A)**

Med vedlegg EM404MP som en krattkutter

- Målt lydeffektivnivå: **92 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **93 dB (A)**

Med vedlegg EM407MP som en krattkutter

- Målt lydeffektivnivå: **99 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **100 dB (A)**

Med vedlegg EM408MP som en krattkutter

- Målt lydeffektivnivå: **94,7 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **98 dB (A)**

Med vedlegg EN401MP som en hekksaks

- Målt lydeffektivnivå: **94,9 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **96 dB (A)**

Med vedlegg EN401MP og LE400MP som en hekksaks

- Målt lydeffektivnivå: **96,2 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **98 dB (A)**

Med vedlegg EN410MP som en hekksaks

- Målt lydeffektivnivå: **90,6 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **93 dB (A)**

Med vedlegg EN410MP og LE400MP som en hekksaks

- Målt lydeffektivnivå: **91,1 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **93 dB (A)**

Med vedlegg EN420MP som en jordklipper

- Målt lydeffektivnivå: **93,5 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **94 dB (A)**

Med vedlegg EE400MP som en kantsag

- Målt lydeffektivnivå: **88,2 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **91 dB (A)**

Med vedlegg UB400MP som en blåser

- Målt lydeffektivnivå: **104,1 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **105 dB (A)**

Med vedlegg UB401MP som en blåser

- Målt lydeffektivnivå: **97,1 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **98 dB (A)**

Proseduren for samsvarsvurdering, som kreves av direktiv 2000/14/EC, var i overensstemmelse med Tillegg VI.

Med vedlegg EM401MP som en gresstrimmer

Med nylon skjærehode

- Målt lydeffektivnivå: **93,8 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **95 dB (A)**

Med plastblad

- Målt lydeffektivnivå: **91,8 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **94 dB (A)**

Med vedlegg EM404MP som en gresstrimmer

Med nylon skjærehode

- Målt lydeffektivnivå: **91,9 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **94 dB (A)**

Med plastblad

- Målt lydeffektivnivå: **88,8 dB (A)**
 - Garantert lydeffektivnivå: **91 dB (A)**

Med vedlegg EM406MP som en gresstrimmer

Med nylon skjærehode

NORSK

Tillegg A: EF-samsvarserklæring

Vi, som produsentene: **Makita Europe N.V.**, firmaadresse: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia**. Autoriserer **Hiroshi Tsujimura** til å kompilere den tekniske filen, og erklærer under vårt eneansvar at produktet/

- Målt lydeffektnivå: 90,2 dB (A)

- Garantert lydeffektnivå: 93 dB (A)

Med plastblad

- Målt lydeffektnivå: 87,8 dB (A)

- Garantert lydeffektnivå: 89 dB (A)

Med vedlegg EM408MP som en gresstrimmer

Med nylonskjærehode

- Målt lydeffektnivå: 90,3 dB (A)

- Garantert lydeffektnivå: 93 dB (A)

Med plastblad

- Målt lydeffektnivå: 90,9 dB (A)

- Garantert lydeffektnivå: 93 dB (A)

Med vedlegg EM409MP som en gresstrimmer

Med nylonskjærehode

- Målt lydeffektnivå: 89,4 dB (A)

- Garantert lydeffektnivå: 92 dB (A)

Med plastblad

- Målt lydeffektnivå: 91,1 dB (A)

- Garantert lydeffektnivå: 94 dB (A)

Varslet organ: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Tyskland, ID-nummer: 0366**

Sted for erklæring: **Kortenbergh, Belgia.**

Ansvarlig: **Hiroshi Tsujimura, Direktør – Makita Europe N.V.** (dato og signatur på siste side)

- Taattu äänitehotaso: 93 dB (A)

Varustettuna EN410MP ja LE400MP pensasleikkuriksi

- Mitattu äänitehotaso: 91,1 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 93 dB (A)

Varustettuna EN420MP nurmikkoleikkuriksi

- Mitattu äänitehotaso: 93,5 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 94 dB (A)

Varustettuna EE400MP reunaileikkuriksi

- Mitattu äänitehotaso: 88,2 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 91 dB (A)

Varustettuna UB400MP puhaltimeksi

- Mitattu äänitehotaso: 104,1 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 105 dB (A)

Varustettuna UB401MP puhaltimeksi

- Mitattu äänitehotaso: 97,1 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 98 dB (A)

Direktiivin 2000/14/EC vaatima vaatimustenmukaisuusmenettely oli liitteen VI mukainen.

Varustettuna EM401MP siimaleikkuriksi

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 93,8 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 95 dB (A)

Muovisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 91,8 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 94 dB (A)

Varustettuna EM404MP siimaleikkuriksi

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 91,9 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 94 dB (A)

Muovisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 88,8 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 91 dB (A)

Varustettuna EM406MP siimaleikkuriksi

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 90,2 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 93 dB (A)

Muovisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 87,8 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 89 dB (A)

Varustettuna EM408MP siimaleikkuriksi

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 90,3 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 93 dB (A)

Muovisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 90,9 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 93 dB (A)

Varustettuna EM409MP siimaleikkuriksi

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 89,4 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 92 dB (A)

Muovisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: 91,1 dB (A)

- Taattu äänitehotaso: 94 dB (A)

Ilmoitettu laitos: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Saksa, Tunnistenumero: 0366**

Ilmoituksen antopaikka: **Kortenbergh, Belgia.** Vastuuhenkilö: **Hiroshi Tsujimura, johtaja – Makita Europe N.V.** (päivämäärä ja allekirjoitus viimeisellä sivulla)

LATVIEŠU

A pielikums: EK atbilstības deklarācija

Ražotājs **Makita Europe N.V.**, juridiskā adrese: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Belgija**, pilnvaro savu pārstāvi **Hiroshi Tsujimura** sagatavot tehnisko dokumentāciju un ar savu vienpersonisko atbildību paziņo, ka izstrādājums(-i), nosaukums: **Bezvada daudzfunkciju instrumentgalva, veids(-i): UX01G**, atbilst visiem attiecīgajiem direktīvas **2006/42/EC** noteikumiem, kā arī atbilst visiem attiecīgajiem šādu EK/ES direktīvu noteikumiem: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC, EK**

tipa pārbaude saskaņā ar **2006/42/EC**: pilnvarotā iestāde: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Vācija**, identifikācijas numurs: **0158**, sertifikāta numurs: **4814056.21003** (ar **EY401MP** vai **EY403MP** un **LE400MP**), un ir ražots (-i) saskaņā ar šādiem harmonizētajiem standartiem: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017**, **EN 50636-2-91:2014**, **EN 62841-1:2015**, **EN ISO 11806-1:2011**, **EN 62841-4-2:2019**, **EN ISO 11680-1:2011**, **ISO 11789:1999**, **EN 709:1997+A4:2009**, **EN 60335-2-72:2012**, **EN 50636-2-100:2014**, **EN IEC 55014-1:2021**, **EN IEC 55014-2:2021**, **EN IEC 63000:2018**.

Direktīvā **2000/14/EC** noteiktā atbilstības novērtēšanas procedūra tika veikta saskaņā ar **V** pielikumu.

Ar papildierīci EM401MP lietojams kā krūmgriezis

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **94,8 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **97 dB (A)**

Ar papildierīci EM404MP lietojams kā krūmgriezis

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **92 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **93 dB (A)**

Ar papildierīci EM407MP lietojams kā krūmgriezis

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **99 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **100 dB (A)**

Ar papildierīci EM408MP lietojams kā krūmgriezis

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **94,7 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **98 dB (A)**

Ar papildierīci EN401MP lietojams kā dzīvzogu šķēres

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **94,9 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **96 dB (A)**

Ar papildierīci EN401MP un LE400MP lietojams kā dzīvzogu šķēres

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **96,2 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **98 dB (A)**

Ar papildierīci EN410MP lietojams kā dzīvzogu šķēres

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **90,6 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **93 dB (A)**

Ar papildierīci EN410MP un LE400MP lietojams kā dzīvzogu šķēres

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **91,1 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **93 dB (A)**

Ar papildierīci EN420MP lietojams kā krūmu un zāles apgriezjs

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **93,5 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **94 dB (A)**

Ar papildierīci EE400MP lietojams kā zālāja apmaļu griezjs

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **88,2 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **91 dB (A)**

Ar papildierīci UB400MP lietojams kā pūtējs

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **104,1 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **105 dB (A)**

Ar papildierīci UB401MP lietojams kā pūtējs

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **97,1 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **98 dB (A)**

Direktīvā **2000/14/EC** noteiktā atbilstības novērtēšanas procedūra tika veikta saskaņā ar **VI** pielikumu.

Ar papildierīci EM401MP lietojams kā auklas trimmeris

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **93,8 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **95 dB (A)**

Ar plastmasas asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **91,8 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **94 dB (A)**

Ar papildierīci EM404MP lietojams kā auklas trimmeris

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **91,9 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **94 dB (A)**

Ar plastmasas asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **88,8 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **91 dB (A)**

Ar papildierīci EM406MP lietojams kā auklas trimmeris

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **90,2 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **93 dB (A)**

Ar plastmasas asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **87,8 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **89 dB (A)**

Ar papildierīci EM408MP lietojams kā auklas trimmeris

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **90,3 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **93 dB (A)**

Ar plastmasas asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **90,9 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **93 dB (A)**

Ar papildierīci EM409MP lietojams kā auklas trimmeris

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **89,4 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **92 dB (A)**

Ar plastmasas asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **91,1 dB (A)**

- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **94 dB (A)**

Pilnvarotā iestāde: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Vācija**, identifikācijas numurs: **0366**

Deklarācijas izdošanas vieta: **Kortenbergs, Beļģija**. Atbildīgā persona: **Makita Europe N.V. direktors Hiroshi Tsujimura** (datumu un parakstu skatiet pēdējā lapā)

LIETUVIŲ KALBA

A priedas: EB atitiktas deklarācija

Mēs, gaminotāji „Makita Europe N.V.”, jmonēs adresas: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergs, Beļģija**, īgalojame **Hiroshi Tsujimura** parengti tehninē bylā ir savo īšķirtine atsakomybe deklaruojamē, kad gaminys (-iai); žymuo: **Belaidē daugiafunkcē benziniņē galvutē**. Tipo (-ų) žymuo: **UX01G**. Atitinka visus aktualius **2006/42/EC** nuostatus ir taip pat toliau nurodytų **EB/ES** direktyvų nuostatus: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. EB tipo tyrimas pagal **2006/42/EC**: paskelbtoji įstaiga: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Vokietija**. Identifikacijos numeris: **0158**. Sertifikato numeris: **4814056.21003** (su **EY401MP** arba **EY403MP** ir **LE400MP**). Pagaminta laikantis šių darniųjų standartų: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017**, **EN 50636-2-91:2014**, **EN 62841-1:2015**, **EN ISO 11806-1:2011**, **EN 62841-4-2:2019**, **EN ISO 11680-1:2011**, **ISO 11789:1999**, **EN 709:1997+A4:2009**, **EN 60335-2-72:2012**, **EN 50636-2-100:2014**, **EN IEC 55014-1:2021**, **EN IEC 55014-2:2021**, **EN IEC 63000:2018**.

Atitiktis įvertinoma procedūra pagal direktyvą **2000/14/EC** atitinka **V** priedā.

Su priedu EM401MP kaip krūmapjovē

- Īsmatuotasis garso galios lygis: **94,8 dB (A)**

- Garantuotasis garso galios lygis: **97 dB (A)**

Su priedu EM404MP kaip krūmapjovē

- Īsmatuotasis garso galios lygis: **92 dB (A)**

- Garantuotasis garso galios lygis: **93 dB (A)**

Su priedu EM407MP kaip krūmapjovē

- Īsmatuotasis garso galios lygis: **99 dB (A)**

- Garantuotasis garso galios lygis: **100 dB (A)**

Su priedu EM408MP kaip krūmapjovē

- Īsmatuotasis garso galios lygis: **94,7 dB (A)**

- Garantuotasis garso galios lygis: **98 dB (A)**

Su priedu EN401MP kaip gyvatvorių žirklē

- Īsmatuotasis garso galios lygis: **94,9 dB (A)**

- Garantuotasis garso galios lygis: **96 dB (A)**

Su priedu EN401MP ir LE400MP kaip gyvatvorių žirklē

- Īsmatuotasis garso galios lygis: **96,2 dB (A)**

- Garantuotasis garso galios lygis: **98 dB (A)**

Su priedu EN410MP kaip gyvatvorių žirklē

- Īsmatuotasis garso galios lygis: **90,6 dB (A)**

- Garantuotasis garso galios lygis: **93 dB (A)**

Su priedu EN410MP ir LE400MP kaip gyvatvorių žirklē

- Išmatuotasis garso galios lygis: **91,1 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **93 dB (A)**
Su priedu EN420MP kaip žolės žirkklės
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **93,5 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **94 dB (A)**
Su priedu EE400MP kaip kraštų pjūklas
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **88,2 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **91 dB (A)**
Su priedu UB400MP kaip lapų pūstuvais
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **104,1 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **105 dB (A)**
Su priedu UB401MP kaip lapų pūstuvais
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **97,1 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **98 dB (A)**
 Atitiktis įvertinimo procedūra pagal direktyvą **2000/14/EC** atitinka **VI** priedą.
Su priedu EM401MP kaip žoliapjovė
Su nailonine pjovimo galvute
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **93,8 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **95 dB (A)**
Su plastikiniu peiliuku
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **91,8 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **94 dB (A)**
Su priedu EM404MP kaip žoliapjovė
Su nailonine pjovimo galvute
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **91,9 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **94 dB (A)**
Su plastikiniu peiliuku
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **88,8 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **91 dB (A)**
Su priedu EM406MP kaip žoliapjovė
Su nailonine pjovimo galvute
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **90,2 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **93 dB (A)**
Su plastikiniu peiliuku
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **87,8 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **89 dB (A)**
Su priedu EM408MP kaip žoliapjovė
Su nailonine pjovimo galvute
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **90,3 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **93 dB (A)**
Su plastikiniu peiliuku
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **90,9 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **93 dB (A)**
Su priedu EM409MP kaip žoliapjovė
Su nailonine pjovimo galvute
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **89,4 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **92 dB (A)**
Su plastikiniu peiliuku
 - Išmatuotasis garso galios lygis: **91,1 dB (A)**
 - Garantuotasis garso galios lygis: **94 dB (A)**
 Paskelbtoji įstaiga: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28b, 63069 Offenbach, Vokietija**, Identifikacinis numeris: **0366**
 Deklaravimo vieta: **Kortenberg, Belgija**. Atsakingasis asmuo: **Makita Europe N.V. direktorius Hiroshi Tsujimura** (data ir parašas pateikti paskutiniame puslapyje)

EESTI

Lisa A: EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie kui tootja – **Makita Europe N.V.**, registreeritud aadressiga **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia** – anname **Hiroshi Tsujimura**-le volituse tehnilise toimiku koostamiseks ja kinnitame ainuvastutavana järgmis(t)le too(de)t(e) – nimetus: **Juhtmeta universaalne mootorajam, tüübinietus(ed): UX01G** – vastavust direktiivi **2006/42/EC** kõigile asjakohastele sätetele ning EÜ/EL-i direktiivide **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** kõigile asjakohastele sätetele. EÜ tüübihindamisel järgiti direktiivi **2006/42/EC** nõudeid ja selle teostas teavitatud asutus **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße**

15, D-70565, Stuttgart, Saksamaa. Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber on **0158** ja sertifikaadi number **4814056.21003** (sh **EY401MP** või **EY403MP** ja **LE400MP**).
 Toode tootmisel on järgitud harmoneeritud standardite **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

Vastavusele hindamise protseduur, mida nõuab direktiiv **2000/14/EC**, teostati vastavalt **lisa V** nõuetele.

Tarvikuga EM401MP (võsalõikur)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **94,8 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **97 dB (A)**

Tarvikuga EM404MP (võsalõikur)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **92 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **93 dB (A)**

Tarvikuga EM407MP (võsalõikur)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **99 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **100 dB (A)**

Tarvikuga EM408MP (võsalõikur)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **94,7 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **98 dB (A)**

Tarvikuga EN401MP (hekitrimmer)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **94,9 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **96 dB (A)**

Tarvikuga EN401MP ja LE400MP (hekitrimmer)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **96,2 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **98 dB (A)**

Tarvikuga EN410MP (hekitrimmer)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **90,6 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **93 dB (A)**

Tarvikuga EN410MP ja LE400MP (hekitrimmer)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **91,1 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **93 dB (A)**

Tarvikuga EN420MP (murutrimmer)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **93,5 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **94 dB (A)**

Tarvikuga EE400MP (servalõikur)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **88,2 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **91 dB (A)**

Tarvikuga UB400MP (puhur)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **104,1 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **105 dB (A)**

Tarvikuga UB401MP (puhur)

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **97,1 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **98 dB (A)**

Vastavusele hindamise protseduur, mida nõuab direktiiv **2000/14/EC**, teostati vastavalt **lisa VI** nõuetele.

Tarvikuga EM401MP (jõhvtrimmer)

Nailonjõhviga lõikepea

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **93,8 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **95 dB (A)**

Plastteraga

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **91,8 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **94 dB (A)**

Tarvikuga EM404MP (jõhvtrimmer)

Nailonjõhviga lõikepea

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **91,9 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **94 dB (A)**

Plastteraga

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **88,8 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **91 dB (A)**

Tarvikuga EM406MP (jõhvtrimmer)

Nailonjõhviga lõikepea

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **90,2 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **93 dB (A)**

Plastteraga

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **87,8 dB (A)**

- Garanteeritud helivõimsuse tase: **89 dB (A)**

Tarvikuga EM408MP (jõhvtimmer)**Nailonjõhviga lõikepea**- Mõõdetud helivõimsuse tase: **90,3 dB (A)**- Garanteeritud helivõimsuse tase: **93 dB (A)****Plastteraga**- Mõõdetud helivõimsuse tase: **90,9 dB (A)**- Garanteeritud helivõimsuse tase: **93 dB (A)****Tarvikuga EM409MP (jõhvtimmer)****Nailonjõhviga lõikepea**- Mõõdetud helivõimsuse tase: **89,4 dB (A)**- Garanteeritud helivõimsuse tase: **92 dB (A)****Plastteraga**- Mõõdetud helivõimsuse tase: **91,1 dB (A)**- Garanteeritud helivõimsuse tase: **94 dB (A)**

Teavitatud asutus: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Saksamaa, Identifitseerimisnumber: 0366**

Dekleareerimisloht: **Kortenber, Belgia. Vastutav isik: Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V. (kuupäev ja allkiri viimasele leheküljel)**

- Mierzony poziom mocy akustycznej: **91,1 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **93 dB (A)****Z przystawką EN420MP jako wykaszarka gruntowa**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **93,5 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **94 dB (A)****Z przystawką EE400MP jako podkaszarka krawędziowa**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **88,2 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **91 dB (A)****Z przystawką UB400MP jako dmuchawa**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **104,1 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **105 dB (A)****Z przystawką UB401MP jako dmuchawa**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **97,1 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **98 dB (A)**

Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 2000/14/EC została przeprowadzona zgodnie z aneksem VI.

Z przystawką EM401MP jako wykaszarka żyłkowa**Z żyłkową głowicą tnącą**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **93,8 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **95 dB (A)****Z nożem z tworzywa sztucznego**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **91,8 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **94 dB (A)****Z przystawką EM404MP jako wykaszarka żyłkowa****Z żyłkową głowicą tnącą**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **91,9 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **94 dB (A)****Z nożem z tworzywa sztucznego**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **88,8 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **91 dB (A)****Z przystawką EM406MP jako wykaszarka żyłkowa****Z żyłkową głowicą tnącą**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **90,2 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **93 dB (A)****Z nożem z tworzywa sztucznego**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **87,8 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **89 dB (A)****Z przystawką EM408MP jako wykaszarka żyłkowa****Z żyłkową głowicą tnącą**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **90,3 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **93 dB (A)****Z nożem z tworzywa sztucznego**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **90,9 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **93 dB (A)****Z przystawką EM409MP jako wykaszarka żyłkowa****Z żyłkową głowicą tnącą**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **89,4 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **92 dB (A)****Z nożem z tworzywa sztucznego**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **91,1 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **94 dB (A)**

Organ notyfikowany: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Niemcy, Numer identyfikacyjny: 0366**

Miejsce złożenia deklaracji: **Kortenber, Belgia. Osoba odpowiedzialna: Hiroshi Tsujimura, Dyrektor Makita Europe N.V. (data i podpis na ostatniej stronie)**

MAGYAR**A. függelék: EK megfelelési nyilatkozat**

Felélő gyártóként, a **Makita Europe N.V.**, székhely címe: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium**, feljogosítjuk **Hiroshi Tsujimurát** a műszaki dokumentáció összeállítására, és saját kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék(ek); rendeltetése: **Vezeték nélküli többfunkciós alapgép**, típusmegnevezése: **UX01G**, megfelel a **2006/42/EC** irányelv minden vonatkozó rendelkezésének, továbbá megfelel az alábbi EK/EU irányelvek minden vonatkozó rendelkezésének: **2000/14/EC, 2011/65/EC, 2000/14/EC**. EK-típusvizsgálat a **2006/42/EC** irányelvnek megfelelően; Illetékes szervezet: **DEKRA**

POLSKI**Aneks A: Deklaracja zgodności WE**

My jako producent: **Makita Europe N.V.**, adres firmy: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia**. Upoważniamy pana **Hiroshi Tsujimura** do opracowania dokumentacji technicznej i wydania oświadczenia na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt(y); Opis: **Bezprzewodowa Wielofunkcyjna Jednostka Napędowa**. Oznaczenie typu (typów): **UX01G**. Spełniają wszelkie stosowne postanowienia dyrektywy **2006/42/EC** i dodatkowo spełniają wszelkie stosowne postanowienia poniższych dyrektyw **WE/UE: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. Badanie typu **WE** dla dyrektywy **2006/42/EC**: Organ notyfikowany: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Niemcy**. Numer identyfikacyjny: **0158**. Numer certyfikatu: **4814056.21003** (z **EY401MP** lub **EY403MP** i **LE400MP**) są produkowane zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 2000/14/EC została przeprowadzona zgodnie z aneksem V.

Z przystawką EM401MP jako kosa do zarośli i krzewów- Mierzony poziom mocy akustycznej: **94,8 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **97 dB (A)****Z przystawką EM404MP jako kosa do zarośli i krzewów**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **92 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **93 dB (A)****Z przystawką EM407MP jako kosa do zarośli i krzewów**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **99 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **100 dB (A)****Z przystawką EM408MP jako kosa do zarośli i krzewów**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **94,7 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **98 dB (A)****Z przystawką EN401MP jako nożyce do żywopłotu**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **94,9 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **96 dB (A)****Z przystawką EN401MP i LE400MP jako nożyce do żywopłotu**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **96,2 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **98 dB (A)****Z przystawką EN410MP jako nożyce do żywopłotu**- Mierzony poziom mocy akustycznej: **90,6 dB (A)**- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **93 dB (A)****Z przystawką EN410MP i LE400MP jako nożyce do żywopłotu**

Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Németország. Azonosítási szám: 0158. Képesítési igazolás száma: 4814056.21003 (EY401MP vagy EY403MP és LE400MP kiegészítővel), és gyártása az alábbi harmonizált szabványoknak: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

A megfelelőségnek a 2000/14/EC jelű irányelv szerinti megállapítását az V. függelék szerint végeztük.

Kiegészítővel EM401MP típus, mint bozótvégő

- Mért zajszint: 94,8 dB (A)
- Garantált zajszint: 97 dB (A)

Kiegészítővel EM404MP típus, mint bozótvégő

- Mért zajszint: 92 dB (A)
- Garantált zajszint: 93 dB (A)

Kiegészítővel EM407MP típus, mint bozótvégő

- Mért zajszint: 99 dB (A)
- Garantált zajszint: 100 dB (A)

Kiegészítővel EM408MP típus, mint bozótvégő

- Mért zajszint: 94,7 dB (A)
- Garantált zajszint: 98 dB (A)

Kiegészítővel EN401MP típus, mint sövényvágó

- Mért zajszint: 94,9 dB (A)
- Garantált zajszint: 96 dB (A)

EN401MP és LE400MP kiegészítővel mint sövényvágó

- Mért zajszint: 96,2 dB (A)
- Garantált zajszint: 98 dB (A)

Kiegészítővel EN410MP típus, mint sövényvágó

- Mért zajszint: 90,6 dB (A)
- Garantált zajszint: 93 dB (A)

EN410MP és LE400MP kiegészítővel mint sövényvágó

- Mért zajszint: 91,1 dB (A)
- Garantált zajszint: 93 dB (A)

Kiegészítővel EN420MP típus, mint fűnyíró

- Mért zajszint: 93,5 dB (A)
- Garantált zajszint: 94 dB (A)

Kiegészítővel EE400MP típus, mint szegélynyíró

- Mért zajszint: 88,2 dB (A)
- Garantált zajszint: 91 dB (A)

Kiegészítővel UB400MP típus, mint lombfűvő

- Mért zajszint: 104,1 dB (A)
- Garantált zajszint: 105 dB (A)

Kiegészítővel UB401MP típus, mint lombfűvő

- Mért zajszint: 97,1 dB (A)
- Garantált zajszint: 98 dB (A)

A megfelelőségnek a 2000/14/EC jelű irányelv szerinti megállapítását az VI. függelék szerint végeztük.

Kiegészítővel EM401MP típus, mint fűkasza

Műanyag vágófejjel

- Mért zajszint: 93,8 dB (A)
- Garantált zajszint: 95 dB (A)

Műanyag pengével

- Mért zajszint: 91,8 dB (A)
- Garantált zajszint: 94 dB (A)

Kiegészítővel EM404MP típus, mint fűkasza

Műanyag vágófejjel

- Mért zajszint: 91,9 dB (A)
- Garantált zajszint: 94 dB (A)

Műanyag pengével

- Mért zajszint: 88,8 dB (A)
- Garantált zajszint: 91 dB (A)

Kiegészítővel EM406MP típus, mint fűkasza

Műanyag vágófejjel

- Mért zajszint: 90,2 dB (A)
- Garantált zajszint: 93 dB (A)

Műanyag pengével

- Mért zajszint: 87,8 dB (A)
- Garantált zajszint: 89 dB (A)

Kiegészítővel EM408MP típus, mint fűkasza

Műanyag vágófejjel

- Mért zajszint: 90,3 dB (A)

- Garantált zajszint: 93 dB (A)

Műanyag pengével

- Mért zajszint: 90,9 dB (A)
- Garantált zajszint: 93 dB (A)

Kiegészítővel EM409MP típus, mint fűkasza

Műanyag vágófejjel

- Mért zajszint: 89,4 dB (A)
- Garantált zajszint: 92 dB (A)

Műanyag pengével

- Mért zajszint: 91,1 dB (A)
- Garantált zajszint: 94 dB (A)

Illetékes szervezet: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Németország,** Azonosítási szám: 0366
A nyilatkozattétel helye: **Kortenbergh, Belgium.** Felelős személy: **Hiroshi Tsujimura, igazgató – Makita Europe N.V.** (dátum és aláírás az utolsó lapon)

SLOVENSKY

Príloha A: Vyhlásenie o zhode v rámci ES

Naša spoločnosť, ako výrobca: **Makita Europe N.V.**, firemná adresa: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Belgicko.** Týmto oprávňujeme **Hiroshi Tsujimura** na zostavenie technického súboru a vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok(ky); Označenie: **Akumulátorová multifunkčná motorová jednotka.** Označenie typu(ov): **UX01G.** Spĺňa všetky príslušné ustanovenia **2006/42/EC** a spĺňa aj všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc **ES/EÚ: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC.** Skúška typu **ES** pre **2006/42/EC:** Oboznámený orgán: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Nemecko.** Identifikačné číslo: **0158.** Číslo certifikátu: **4814056.21003 (s EY401MP alebo EY403MP a LE400MP)** a sú vyrobené v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.**

Proces stanovenia zhody vyžadovaný Smernicou **2000/14/EC** sa uskutočnil v súlade s **Prílohou V.**

S prídavným zariadením EM401MP ako krovinoz

- Nameraná hladina akustického výkonu: 94,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 97 dB (A)

S prídavným zariadením EM404MP ako krovinoz

- Nameraná hladina akustického výkonu: 92 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S prídavným zariadením EM407MP ako krovinoz

- Nameraná hladina akustického výkonu: 99 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 100 dB (A)

S prídavným zariadením EM408MP ako krovinoz

- Nameraná hladina akustického výkonu: 94,7 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 98 dB (A)

S prídavným zariadením EN401MP ako nožnice na živý plot

- Nameraná hladina akustického výkonu: 94,9 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 96 dB (A)

S prídavným zariadením EN401MP a LE400MP ako nožnice na živý plot

- Nameraná hladina akustického výkonu: 96,2 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 98 dB (A)

S prídavným zariadením EN410MP ako nožnice na živý plot

- Nameraná hladina akustického výkonu: 90,6 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S prídavným zariadením EN410MP a LE400MP ako nožnice na živý plot

- Nameraná hladina akustického výkonu: 91,1 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S prídavným zariadením EN420MP ako plotostrih

- Nameraná hladina akustického výkonu: 93,5 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 94 dB (A)

S prídavným zariadením EE400MP ako orezávač okrajov trávnikov

- Nameraná hladina akustického výkonu: 88,2 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 91 dB (A)

S prídavným zariadením UB400MP ako dýchadlo

- Nameraná hladina akustického výkonu: 104,1 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 105 dB (A)

S prídavným zariadením UB401MP ako dýchadlo

- Nameraná hladina akustického výkonu: 97,1 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 98 dB (A)

Proces stanovenia zhody vyžadovaný Smernicou 2000/14/EC sa uskutočnil v súlade s Prílohou VI.

S prídavným zariadením EM401MP ako strunová kosačka S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 93,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 95 dB (A)

S plastovou čepeľou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 91,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 94 dB (A)

S prídavným zariadením EM404MP ako strunová kosačka S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 91,9 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 94 dB (A)

S plastovou čepeľou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 88,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 91 dB (A)

S prídavným zariadením EM406MP ako strunová kosačka S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 90,2 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S plastovou čepeľou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 87,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 89 dB (A)

S prídavným zariadením EM408MP ako strunová kosačka S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 90,3 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S plastovou čepeľou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 90,9 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S prídavným zariadením EM409MP ako strunová kosačka S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 89,4 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 92 dB (A)

S plastovou čepeľou

- Nameraná hladina akustického výkonu: 91,1 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 94 dB (A)

Oboznámený orgán: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Nemecko, Identifikačné číslo: 0366

Miesto vyhlásenia: Kortenberg, Belgicko. Zodpovedná osoba: Hiroshi Tsuchimura, riaditeľ – Makita Europe N.V. (dátum a podpis sú uvedené na poslednej strane)

Identifikačné číslo: 0158. Číslo certifikátu: 4814056.21003 (s EY401MP alebo EY403MP a LE400MP) a je vyroben v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

Postup posudzovania shody vyžadovaný smernicou 2000/14/EC byl v súlade s prílohou V.

S príslušenstvom EM401MP jako křovinořez

- Naměřená hladina akustického výkonu: 94,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 97 dB (A)

S příslušenstvem EM404MP jako křovinořez

- Naměřená hladina akustického výkonu: 92 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S příslušenstvem EM407MP jako křovinořez

- Naměřená hladina akustického výkonu: 99 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 100 dB (A)

S příslušenstvem EM408MP jako křovinořez

- Naměřená hladina akustického výkonu: 94,7 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 98 dB (A)

S příslušenstvem EN401MP jako zastříhovač

- Naměřená hladina akustického výkonu: 94,9 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 96 dB (A)

S příslušenstvem EN401MP a LE400MP jako zastříhovač

- Naměřená hladina akustického výkonu: 96,2 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 98 dB (A)

S příslušenstvem EN410MP jako zastříhovač

- Naměřená hladina akustického výkonu: 90,6 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S příslušenstvem EN410MP a LE400MP jako zastříhovač

- Naměřená hladina akustického výkonu: 91,1 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S příslušenstvem EN420MP jako vyžinač trávy

- Naměřená hladina akustického výkonu: 93,5 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 94 dB (A)

S příslušenstvem EE400MP jako plotostřih

- Naměřená hladina akustického výkonu: 88,2 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 91 dB (A)

S příslušenstvem UB400MP jako foukač

- Naměřená hladina akustického výkonu: 104,1 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 105 dB (A)

S příslušenstvem UB401MP jako foukač

- Naměřená hladina akustického výkonu: 97,1 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 98 dB (A)

Postup posudzovania shody vyžadovaný smernicou 2000/14/EC byl v súlade s prílohou VI.

S příslušenstvem EM401MP jako strunový vyžinač**Se strunovou žací hlavou**

- Naměřená hladina akustického výkonu: 93,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 95 dB (A)

S plastovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: 91,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 94 dB (A)

S příslušenstvem EM404MP jako strunový vyžinač**Se strunovou žací hlavou**

- Naměřená hladina akustického výkonu: 91,9 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 94 dB (A)

S plastovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: 88,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 91 dB (A)

S příslušenstvem EM406MP jako strunový vyžinač**Se strunovou žací hlavou**

- Naměřená hladina akustického výkonu: 90,2 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 93 dB (A)

S plastovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: 87,8 dB (A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 89 dB (A)

S příslušenstvem EM408MP jako strunový vyžinač**ČESKY****Příloha A: ES prohlášení o shodě**

My, jako výrobci: Makita Europe N.V., Adresa firmy: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgie. Pověřujeme Hiroshi Tsuchimura sestavením technické dokumentace a prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že produkt(y): Označení: Akumulátorová multifunkční motorová jednotka. Typové označení: UX01G. Splňuje veškerá příslušná ustanovení směrnic 2006/42/EC a také splňuje všechna související ustanovení následujících směrnic ES/EU: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC. Přezkoušení ES typu pro 2006/42/EC: Notifikovaný orgán: DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Německo.

Se strunovou žací hlavou

- Naměřená hladina akustického výkonu: **90,3 dB (A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **93 dB (A)**

S plastovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: **90,9 dB (A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **93 dB (A)**

S příslušenstvím EM409MP jako strunový vyžinač

Se strunovou žací hlavou

- Naměřená hladina akustického výkonu: **89,4 dB (A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **92 dB (A)**

S plastovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: **91,1 dB (A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **94 dB (A)**

Notifikovaný orgán: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Německo, Identifikační číslo: 0366**

Místo prohlášení: **Kortenberg, Belgie**. Odpovědná osoba: **Hiroshi Tsujimura, ředitel – Makita Europe N.V.** (datum a podpis na poslední straně)

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **93,5 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **94 dB (A)**

S priključkom EE400MP kot obrezovalnik

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **88,2 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **91 dB (A)**

S priključkom UB400MP kot puhalnik

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **104,1 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **105 dB (A)**

S priključkom UB401MP kot puhalnik

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **97,1 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **98 dB (A)**

Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva Direktiva 2000/14/EC, je bil izveden v skladu s **Prilogo VI**.

S priključkom EM401MP kot električna kosilnica na nitko

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **93,8 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **95 dB (A)**

S plastičnim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **91,8 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **94 dB (A)**

S priključkom EM404MP kot električna kosilnica na nitko

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **91,9 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **94 dB (A)**

S plastičnim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **88,8 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **91 dB (A)**

S priključkom EM406MP kot električna kosilnica na nitko

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **90,2 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **93 dB (A)**

S plastičnim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **87,8 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **89 dB (A)**

S priključkom EM408MP kot električna kosilnica na nitko

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **90,3 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **93 dB (A)**

S plastičnim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **90,9 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **93 dB (A)**

S priključkom EM409MP kot električna kosilnica na nitko

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **89,4 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **92 dB (A)**

S plastičnim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **91,1 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **94 dB (A)**

Priglašeni organ: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Nemčija, Identifikacijska številka: 0366**

Kraj izjave: **Kortenberg, Belgija**. Odpovorna oseba: **Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V.** (datum in podpis na zadnji strani)

SHQIP

Shtojca A: Deklarata e konformitetit e KE-së

Ne, si kompania prodhuese: **Makita Europe N.V.**, me adresë biznesi **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgjikë**, autorizojmë **Hiroshi Tsujimura** për përpilimin e skedarit teknik dhe deklarojmë se është përgjegjësia jonë e vetme se produkt(et); Përcaktimi: **Kokë elektrike me shumë funksione pa kordon**. Përcaktimi i llojit(eve): **UX01G** i përbush të gjitha dispozitat përkatëse të **2006/42/EC** dhe gjithashtu përbush edhe dispozitat përkatëse të Direktivave vijuese të **KE/BE: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. **KE** Ekzaminimi i llojit për **2006/42/EC**: Organi i njoftuar: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Gjermani**. Numri i identifikimit: **0158**. Numri i certifikatës: **4814056.21003** (me **EY401MP** ose **EY403MP** dhe **LE400MP**) dhe janë

SLOVENSKO

Priloga A: ES-izjava o skladnosti

Mi, podjetje: **Makita Europe N.V.**, poslovni naslov: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija**, kot proizvajalec pooblašamo g. **Hiroshi Tsujimura** za sestavo tehnične datoteke in na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek; oznaka: **Brezžična večfunkcijska pogonska glava**, oznaka vrst(e): **UX01G**. V skladu z vsemi zadevnimi določili **2006/42/EC** ter ustreza zahtevam vseh bistvenih določil naslednjih Direktiv ES/EU: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. Preizkus tipa ES za **2006/42/EC**: priglaseni organ: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Nemčija**, identifikacijska številka: **0158**, številka certifikata: **4814056.21003** (z **EY401MP** ali **EY403MP** in **LE400MP**) in je izdelan v skladu z naslednjimi harmoniziranimi standardi: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva Direktiva **2000/14/EC**, je bil izveden v skladu s **Prilogo V**.

S priključkom EM401MP kot obrezovalnik grmovja

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **94,8 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **97 dB (A)**

S priključkom EM404MP kot obrezovalnik grmovja

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **92 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **93 dB (A)**

S priključkom EM407MP kot obrezovalnik grmovja

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **99 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **100 dB (A)**

S priključkom EM408MP kot obrezovalnik grmovja

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **94,7 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **98 dB (A)**

S priključkom EN401MP kot škarje za grmovje

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **94,9 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **96 dB (A)**

S priključkom EN401MP in LE400MP kot škarje za grmovje

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **96,2 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **98 dB (A)**

S priključkom EN410MP kot škarje za grmovje

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **90,6 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **93 dB (A)**

S priključkom EN410MP in LE400MP kot škarje za grmovje

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **91,1 dB (A)**

- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **93 dB (A)**

S priključkom EN420MP kot obrezovalnik trave

prodhuar në përputhje me Standardet e Harmonizuara në vijim: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

Procedura e vlerësimit të pajtueshmërisë që kërkohet nga Udhezëmi 2000/14/EC që në pajtim me Shtojcën V.

Me shtojcën bashkëngjitur EM401MP si prerës shkurresh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 94,8 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 97 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EM404MP si prerës shkurresh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 92 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 93 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EM407MP si prerës shkurresh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 99 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 100 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EM408MP si prerës shkurresh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 94,7 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 98 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EN401MP si shkurtues lulishtesh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 94,9 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 96 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EN401MP dhe LE400MP si shkurtues lulishtesh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 96,2 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 98 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EN410MP si shkurtues lulishtesh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 90,6 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 93 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EN410MP dhe LE400MP si shkurtues lulishtesh

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 91,1 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 93 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EN420MP si shkurtues toke

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 93,5 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 94 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EE400MP si shkurtues majash

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 88,2 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 91 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur UB400MP si fryrës

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 104,1 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 105 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur UB401MP si fryrës

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 97,1 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 98 dB (A)

Procedura e vlerësimit të pajtueshmërisë që kërkohet nga Udhezëmi 2000/14/EC që në pajtim me Shtojcën VI.

Me shtojcën bashkëngjitur EM401MP si shkurtues fijesh

Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 93,8 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 95 dB (A)

Me teh plastik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 91,8 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 94 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EM404MP si shkurtues fijesh

Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 91,9 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 94 dB (A)

Me teh plastik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 88,8 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 91 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EM406MP si shkurtues fijesh

Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 90,2 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 93 dB (A)

Me teh plastik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 87,8 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 89 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EM408MP si shkurtues fijesh
Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 90,3 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 93 dB (A)

Me teh plastik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 90,9 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 93 dB (A)

Me shtojcën bashkëngjitur EM409MP si shkurtues fijesh
Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 89,4 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 92 dB (A)

Me teh plastik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: 91,1 dB (A)

- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: 94 dB (A)

Organi i njoftuar: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Gjermani, Numri i identifikimit: 0366

Vendi i deklarates: Kortenberg, Belgjikë. Personi përgjegjës: Hiroshi Tsujimura, drejtor – Makita Europe N.V. (data dhe firma në faqen e fundit)

БЪЛГАРСКИ

Анекс А: ЕО декларация за съответствие

В качеството на производител ние: Makita Europe N.V., с адрес на управление: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Белгия, упълномощаваме Hiroshi Tsujimura да състави техническото досие и да декларира от наше име, че продукт(ите): Наименование: Многофункционална задвижваща глава без кабел Модел(и): UX01G. Отговаря(т) на съответните разпоредби на 2006/42/ЕС и следните директиви на ЕО/ЕС: 2014/30/ЕУ, 2011/65/ЕУ, 2000/14/ЕС. ЕО изследване на типа за 2006/42/ЕС; Нотифициран орган: DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Германия. Идентификационен номер: 0158. Номер на сертификати: 4814056.21003 (с EY401MP или EY403MP и LE400MP) и се произвежда(т) в съответствие със следните хармонизирани стандарти: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

Процедурата за оценка на съответствието, необходима по силата на Директива 2000/14/ЕС, е в съответствие с Анекс V.

С приставка EM401MP като хасторез

- Измерено ниво на акустична мощност: 94,8 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 97 dB (A)

С приставка EM404MP като хасторез

- Измерено ниво на акустична мощност: 92 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 93 dB (A)

С приставка EM407MP като хасторез

- Измерено ниво на акустична мощност: 99 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 100 dB (A)

С приставка EM408MP като хасторез

- Измерено ниво на акустична мощност: 94,7 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 98 dB (A)

С приставка EN401MP като тример за плет

- Измерено ниво на акустична мощност: 94,9 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 96 dB (A)

С приставка EN401MP и LE400MP като тример за плет

- Измерено ниво на акустична мощност: 96,2 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 98 dB (A)

С приставка EN410MP като тример за плет

- Измерено ниво на акустична мощност: 90,6 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 93 dB (A)

С приставка EN410MP и LE400MP като тример за плет

- Измерено ниво на акустична мощност: 91,1 dB (A)

- Гарантирано ниво на акустична мощност: 93 dB (A)

С приставка EN420MP като наземен тример

- Измерено ниво на акустична мощност: **93,5 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **94 dB (A)**

С приставка EE400MP като едър (подрязва ръбове)

- Измерено ниво на акустична мощност: **88,2 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **91 dB (A)**

С приставка UB400MP като въздуходувка

- Измерено ниво на акустична мощност: **104,1 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **105 dB (A)**

С приставка UB401MP като въздуходувка

- Измерено ниво на акустична мощност: **97,1 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **98 dB (A)**

Процедурата за оценка на съответствието, необходима по силата на Директива 2000/14/ЕС, е в съответствие с **Анекс VI**.

С приставка EM401MP като тример с корда**С режеща глава с найлонова корда**

- Измерено ниво на акустична мощност: **93,8 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **95 dB (A)**

С пластмасов нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **91,8 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **94 dB (A)**

С приставка EM404MP като тример с корда**С режеща глава с найлонова корда**

- Измерено ниво на акустична мощност: **91,9 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **94 dB (A)**

С пластмасов нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **88,8 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **91 dB (A)**

С приставка EM406MP като тример с корда**С режеща глава с найлонова корда**

- Измерено ниво на акустична мощност: **90,2 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **93 dB (A)**

С пластмасов нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **87,8 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **89 dB (A)**

С приставка EM408MP като тример с корда**С режеща глава с найлонова корда**

- Измерено ниво на акустична мощност: **90,3 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **93 dB (A)**

С пластмасов нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **90,9 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **93 dB (A)**

С приставка EM409MP като тример с корда**С режеща глава с найлонова корда**

- Измерено ниво на акустична мощност: **89,4 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **92 dB (A)**

С пластмасов нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **91,1 dB (A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **94 dB (A)**

Нотифициран орган: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Германия**, Идентификационен номер: **0366**

Място на издаване на декларацията: **Kortenbergh, Белгия**.

Оторизирано лице: **Hiroshi Tsujimura, Директор – Makita Europe N.V.** (дата и подпис на последната страница)

LE400MP) те се произведи в съгласие с следещите усъгласени норми: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.**

Postupak ocjene sukladnosti koji zahtijeva Direktiva 2000/14/EC bio je u skladu s Prilogom V.

S nastavkom EM401MP kao rezač za grmlje

- Izmjerena razina jačine zvuka: **94,8 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **97 dB (A)**

S nastavkom EM404MP kao rezač za grmlje

- Izmjerena razina jačine zvuka: **92 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **93 dB (A)**

S nastavkom EM407MP kao rezač za grmlje

- Izmjerena razina jačine zvuka: **99 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **100 dB (A)**

S nastavkom EM408MP kao rezač za grmlje

- Izmjerena razina jačine zvuka: **94,7 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **98 dB (A)**

S nastavkom EN401MP kao trimmer za živicu

- Izmjerena razina jačine zvuka: **94,9 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **96 dB (A)**

S nastavkom EN401MP i LE400MP kao trimmer za živicu

- Izmjerena razina jačine zvuka: **96,2 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **98 dB (A)**

S nastavkom EN410MP kao trimmer za živicu

- Izmjerena razina jačine zvuka: **90,6 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **93 dB (A)**

S nastavkom EN410MP i LE400MP kao trimmer za živicu

- Izmjerena razina jačine zvuka: **91,1 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **93 dB (A)**

S nastavkom EN420MP kao trimmer za grmlje

- Izmjerena razina jačine zvuka: **93,5 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **94 dB (A)**

S nastavkom EE400MP kao trimmer za nisko rastinje

- Izmjerena razina jačine zvuka: **88,2 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **91 dB (A)**

S nastavkom UB400MP kao puhalo

- Izmjerena razina jačine zvuka: **104,1 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **105 dB (A)**

S nastavkom UB401MP kao puhalo

- Izmjerena razina jačine zvuka: **97,1 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **98 dB (A)**

Postupak ocjene sukladnosti koji zahtijeva Direktiva 2000/14/EC bio je u skladu s Prilogom VI.

S nastavkom EM401MP kao trimmer za travu**S najlonskom reznom glavom**

- Izmjerena razina jačine zvuka: **93,8 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **95 dB (A)**

S plastičnom oštricom

- Izmjerena razina jačine zvuka: **91,8 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **94 dB (A)**

S nastavkom EM404MP kao trimmer za travu**S najlonskom reznom glavom**

- Izmjerena razina jačine zvuka: **91,9 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **94 dB (A)**

S plastičnom oštricom

- Izmjerena razina jačine zvuka: **88,8 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **91 dB (A)**

S nastavkom EM406MP kao trimmer za travu**S najlonskom reznom glavom**

- Izmjerena razina jačine zvuka: **90,2 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **93 dB (A)**

S plastičnom oštricom

- Izmjerena razina jačine zvuka: **87,8 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **89 dB (A)**

S nastavkom EM408MP kao trimmer za travu**S najlonskom reznom glavom**

- Izmjerena razina jačine zvuka: **90,3 dB (A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **93 dB (A)**

S plastičnom oštricom**HRVATSKI****Prilog A: EZ Izjava o sukladnosti**

Mi kao proizvođači: **Makita Europe N.V.**, sa sjedištem u **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Belgija**, ovlaštujemo **Hiroshija Tsujimuru** za sastavljanje tehničke datoteke i izjavljujemo pod vlastitom isključivom odgovornošću da je proizvod(i); Oznaka: **Bežična višefunkcijska električna glava**. Oznaka vrste(a): **UX01G**, zadovoljava sve relevantne odredbe direktive **2006/42/EC** i također zadovoljava sve relevantne odredbe sljedećih direktiva **EZ/EU: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. Pregled EZ-tipa za **2006/42/EC**: nadležno tijelo: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Njemačka**, identifikacijski broj: **0158**. Broj certifikata: **4814056.21003 (sa EY401MP ili EY403MP i**

- Izmjerena razina jačine zvuka: **90,9 dB (A)**
 - Zajamčena razina jačine zvuka: **93 dB (A)**
S nastavkom EM409MP kao trimmer za travu
S najlonskom reznom glavom
 - Izmjerena razina jačine zvuka: **89,4 dB (A)**
 - Zajamčena razina jačine zvuka: **92 dB (A)**
S plastičnom oštricom
 - Izmjerena razina jačine zvuka: **91,1 dB (A)**
 - Zajamčena razina jačine zvuka: **94 dB (A)**
 Nadležno tijelo: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Njemačka**, Identifikacijski broj: **0366**
 Mjesto davanja izjave: **Kortenbergh, Belgija**. Odgovorna osoba: **Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V.** (datum i potpis na zadnjoj stranici)

- Гарантирано ниво на звучна моќност: **94 dB (A)**
Со додаток EE400MP како тример за обликување рабови
 - Измерено ниво на звучна моќност: **88,2 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **91 dB (A)**
Со додаток UB400MP како дувалка
 - Измерено ниво на звучна моќност: **104,1 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **105 dB (A)**
Со додаток UB401MP како дувалка
 - Измерено ниво на звучна моќност: **97,1 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **98 dB (A)**
 Постапката за оценување на сообразноста што се бара согласно Директивата **2000/14/EC** е во согласност со **Анекс VI**.

Со додаток EM401MP како тример со жица
Со глава за сечење со најлон

- Измерено ниво на звучна моќност: **93,8 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **95 dB (A)**

Со пластично сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **91,8 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **94 dB (A)**

Со додаток EM404MP како тример со жица

Со глава за сечење со најлон

- Измерено ниво на звучна моќност: **91,9 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **94 dB (A)**

Со пластично сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **88,8 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **91 dB (A)**

Со додаток EM406MP како тример со жица

Со глава за сечење со најлон

- Измерено ниво на звучна моќност: **90,2 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **93 dB (A)**

Со пластично сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **87,8 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **89 dB (A)**

Со додаток EM408MP како тример со жица

Со глава за сечење со најлон

- Измерено ниво на звучна моќност: **90,3 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **93 dB (A)**

Со пластично сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **90,9 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **93 dB (A)**

Со додаток EM409MP како тример со жица

Со глава за сечење со најлон

- Измерено ниво на звучна моќност: **89,4 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **92 dB (A)**

Со пластично сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **91,1 dB (A)**
 - Гарантирано ниво на звучна моќност: **94 dB (A)**

Известен орган: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Германија**, Идентификациски број: **0366**

Место на давање на изјавата: **Kortenbergh, Белгија**. Одговорно лице: **Hiroshi Tsujimura, Директор – Makita Europe N.V.** (datum и потпис на последната страница)

ROMÂNĂ

Anexa A: Declarație de conformitate CE

Noi, **Makita Europe N.V.**, cu sediul social în: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergh, Belgia**, în calitate de producători, îl împuternicim pe **Hiroshi Tsujimura** pentru redactarea fișierului tehnic și declarăm pe propria răspundere că produsul (produsele): Denumire: **Cap cu motor universal fără cablu**. Denumirea modelului (modelelor): **UX01G**. respectă toate prevederile relevante ale directivei **2006/42/EC** și, de asemenea, respectă toate prevederile relevante ale următoarelor directive **CE/UE: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. Examinare tip CE pentru **2006/42/EC**: Organism notificat: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Germania**. Număr de identificare: **0158**. Numărul certificatului: **4814056.21003** (cu **EY401MP** sau **EY403MP** și **LE400MP**) și este fabricat

În conformitate cu următoarele standarde armonizate: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

Procedura de evaluare a conformității, solicitată de directiva 2000/14/EC, corespunde anexei V.

Cu accesoriul EM401MP ca mașină de tăiat arbuști

- Nivel de putere acustică măsurat: 94,8 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 97 dB (A)

Cu accesoriul EM404MP ca mașină de tăiat arbuști

- Nivel de putere acustică măsurat: 92 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB (A)

Cu accesoriul EM407MP ca mașină de tăiat arbuști

- Nivel de putere acustică măsurat: 99 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 100 dB (A)

Cu accesoriul EM408MP ca mașină de tăiat arbuști

- Nivel de putere acustică măsurat: 94,7 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 98 dB (A)

Cu accesoriul EN401MP ca trimmer pentru gard viu

- Nivel de putere acustică măsurat: 94,9 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 96 dB (A)

Cu accesoriul EN401MP și LE400MP ca trimmer pentru gard viu

- Nivel de putere acustică măsurat: 96,2 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 98 dB (A)

Cu accesoriul EN410MP ca trimmer pentru gard viu

- Nivel de putere acustică măsurat: 90,6 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB (A)

Cu accesoriul EN410MP și LE400MP ca trimmer pentru gard viu

- Nivel de putere acustică măsurat: 91,1 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB (A)

Cu accesoriul EN420MP ca trimmer pentru tăiere la nivelul solului

- Nivel de putere acustică măsurat: 93,5 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 94 dB (A)

Cu accesoriul EE400MP ca trimmer pentru borduri

- Nivel de putere acustică măsurat: 88,2 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 91 dB (A)

Cu accesoriul UB400MP ca suflantă

- Nivel de putere acustică măsurat: 104,1 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 105 dB (A)

Cu accesoriul UB401MP ca suflantă

- Nivel de putere acustică măsurat: 97,1 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 98 dB (A)

Procedura de evaluare a conformității, solicitată de directiva 2000/14/EC, corespunde anexei VI.

Cu accesoriul EM401MP ca trimmer cu fir

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: 93,8 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 95 dB (A)

Cu cuțit din plastic

- Nivel de putere acustică măsurat: 91,8 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 94 dB (A)

Cu accesoriul EM404MP ca trimmer cu fir

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: 91,9 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 94 dB (A)

Cu cuțit din plastic

- Nivel de putere acustică măsurat: 88,8 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 91 dB (A)

Cu accesoriul EM406MP ca trimmer cu fir

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: 90,2 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB (A)

Cu cuțit din plastic

- Nivel de putere acustică măsurat: 87,8 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 89 dB (A)

Cu accesoriul EM408MP ca trimmer cu fir

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: 90,3 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB (A)

Cu cuțit din plastic

- Nivel de putere acustică măsurat: 90,9 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB (A)

Cu accesoriul EM409MP ca trimmer cu fir

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: 89,4 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 92 dB (A)

Cu cuțit din plastic

- Nivel de putere acustică măsurat: 91,1 dB (A)

- Nivel de putere acustică garantat: 94 dB (A)

Organism notificat: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Germania,

Număr de identificare: 0366

Locul declarației: Kortenberg, Belgia. Persoana responsabilă: Hiroshi Tsujimura, Director – Makita Europe N.V. (data și semnătura pe ultima pagină)

СРПСКИ

Додатак А: ЕЗ декларација о усаглашености

Ми као произвођач: **Makita Europe N.V.**, пословна адреса: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Белгија**, овлашћујемо **Hiroshi Tsujimura** да састави техничку документацију и под нашом искључивом одговорношћу изјави да следећи производ: ознака: **Бежична вишенаменска погонска глава**, Ознака тип(ов) а: **UX01G**, испуњава све одговарајуће одредбе директиве **2006/42/EC**, као и да испуњава све одговарајуће одредбе следећих директива **E3/EV: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**, ЕЗ преглед типа за **2006/42/EC**; обавештена страна: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Немачка**, Идентификациони број: **0158**, Број сертификата: **4814056.21003** (уз **EY401MP** или **EY403MP** и **LE400MP**) и да је произведен у складу са следећим хармонизованим стандардима: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

Процедура проценивања усаглашености према директиви **2000/14/EC** је била у складу са **додатком V**.

Са додатком EM401MP као секач грмља

- Измерени ниво јачине звука: 94,8 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 97 dB (A)

Са додатком EM404MP као секач грмља

- Измерени ниво јачине звука: 92 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (A)

Са додатком EM407MP као секач грмља

- Измерени ниво јачине звука: 99 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 100 dB (A)

Са додатком EM408MP као секач грмља

- Измерени ниво јачине звука: 94,7 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 98 dB (A)

Са додатком EN401MP као тример за живу ограду

- Измерени ниво јачине звука: 94,9 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 96 dB (A)

Са додатком EN401MP и LE400MP као тример за живу ограду

- Измерени ниво јачине звука: 96,2 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 98 dB (A)

Са додатком EN410MP као тример за живу ограду

- Измерени ниво јачине звука: 90,6 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (A)

Са додатком EN410MP и LE400MP као тример за живу ограду

- Измерени ниво јачине звука: 91,1 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (A)

Са додатком EN420MP као тример за тло

- Измерени ниво јачине звука: 93,5 dB (A)

- Гарантовани ниво јачине звука: 94 dB (A)

Са додатком EE400MP као орезивач

- Измерени ниво јачине звука: 88,2 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 91 dB (A)

Са додатком UB400MP као дувалица

- Измерени ниво јачине звука: 104,1 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 105 dB (A)

Са додатком UB401MP као дувалица

- Измерени ниво јачине звука: 97,1 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 98 dB (A)

Процедура процењивања усклађености према директиви 2000/14/EC је била у складу са додатком VI.

Са додатком EM401MP као тример са жицом

- Измерени ниво јачине звука: 93,8 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 95 dB (A)

Са пластичним сечивом

- Измерени ниво јачине звука: 91,8 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 94 dB (A)

Са додатком EM404MP као тример са жицом

- Измерени ниво јачине звука: 91,9 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 94 dB (A)

Са пластичним сечивом

- Измерени ниво јачине звука: 88,8 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 91 dB (A)

Са додатком EM406MP као тример са жицом

- Измерени ниво јачине звука: 90,2 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (A)

Са пластичним сечивом

- Измерени ниво јачине звука: 87,8 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 89 dB (A)

Са додатком EM408MP као тример са жицом

- Измерени ниво јачине звука: 90,3 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (A)

Са најлонском резном главом

- Измерени ниво јачине звука: 90,9 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (A)

Са пластичним сечивом

- Измерени ниво јачине звука: 89,4 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 92 dB (A)

Са пластичним сечивом

- Измерени ниво јачине звука: 91,1 dB (A)
- Гарантовани ниво јачине звука: 94 dB (A)

Обавештена страна: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Немачка, Идентификациони број: 0366

Место изјаве: Kortenberg, Белгија. Одговорна особа: Hiroshi Tsujimura, директор – Makita Europe N.V. (датум и потпис се налазе на последњој страници)

EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018.

Процедура одређивања сагласности, потребна према Директиви 2000/14/EC, била је изведена према Прилогу V.

С таким приспособљењем EM401MP, као кусторез

- Измерени ниво јачине звука: 94,8 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 97 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM404MP, као кусторез

- Измерени ниво јачине звука: 92 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM407MP, као кусторез

- Измерени ниво јачине звука: 99 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 100 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM408MP, као кусторез

- Измерени ниво јачине звука: 94,7 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 98 dB (Cp)

С таким приспособљењем EN401MP, као шпалерне ножице

- Измерени ниво јачине звука: 94,9 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 96 dB (Cp)

С таким приспособљењем EN401MP и LE400MP, као шпалерне ножице

- Измерени ниво јачине звука: 96,2 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 98 dB (Cp)

С таким приспособљењем EN410MP, као шпалерне ножице

- Измерени ниво јачине звука: 90,6 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (Cp)

С таким приспособљењем EN410MP и LE400MP, као шпалерне ножице

- Измерени ниво јачине звука: 91,1 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (Cp)

С таким приспособљењем EN420MP, као земљаног тримера

- Измерени ниво јачине звука: 93,5 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 94 dB (Cp)

С таким приспособљењем EE400MP, као кромкообрезивач

- Измерени ниво јачине звука: 88,2 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 91 dB (Cp)

С таким приспособљењем UB400MP, као вентилатор

- Измерени ниво јачине звука: 104,1 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 105 dB (Cp)

С таким приспособљењем UB401MP, као вентилатор

- Измерени ниво јачине звука: 97,1 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 98 dB (Cp)

Процедура одређивања сагласности, потребна према Директиви 2000/14/EC, била је изведена према Прилогу VI.

С таким приспособљењем EM401MP, као газокосилка

- Измерени ниво јачине звука: 93,8 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 95 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM401MP, као газокосилка са резаком

- Измерени ниво јачине звука: 91,8 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 94 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM404MP, као газокосилка

- Измерени ниво јачине звука: 91,9 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 94 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM407MP, као газокосилка

- Измерени ниво јачине звука: 88,8 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 91 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM408MP, као газокосилка

- Измерени ниво јачине звука: 90,2 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 93 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM410MP, као газокосилка

- Измерени ниво јачине звука: 87,8 dB (Cp)
- Гарантовани ниво јачине звука: 89 dB (Cp)

С таким приспособљењем EM408MP, као газокосилка**РУССКИЙ****Приложение А: Сертификат соответствия ЕС**

Производители: Makita Europe N.V., Рабочий адрес: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Бельгия. Уполномочиваем Hiroshi Tsujimura для составления файла технических данных и заявляем со всей нашей ответственностью, что изделие(я): Наименование: Многофункциональный аккумуляторный привод для садовых насадок. Обозначение типа(ов): UX01G. Удовлетворяет всем соответствующим положениям 2006/42/EC, а также удовлетворяет всем соответствующим положениям следующих Директив ЕС/ЕС: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC. Соответствие требованиям директив ЕС для 2006/42/EC: Уполномоченный орган: DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Германия. Идентификационный номер: 0158. Номер сертификата: 4814056.21003 (с EY401MP или EY403MP и LE400MP) и производится согласно следующим Гармонизированным Стандартам: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011,

газонокосилка

С нейлоновой режущей головкой

- Измеренный уровень мощности звука: 90,3 дБ (Ср.)

- Гарантированный уровень мощности звука: 93 дБ (Ср.)

С пластиковым лезвием

- Измеренный уровень мощности звука: 90,9 дБ (Ср.)

- Гарантированный уровень мощности звука: 93 дБ (Ср.)

С таким приспособлением EM409MP, как газокосилка

С нейлоновой режущей головкой

- Измеренный уровень мощности звука: 89,4 дБ (Ср.)

- Гарантированный уровень мощности звука: 92 дБ (Ср.)

С пластиковым лезвием

- Измеренный уровень мощности звука: 91,1 дБ (Ср.)

- Гарантированный уровень мощности звука: 94 дБ (Ср.)

Уполномоченный орган: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Германия, Идентификационный номер: 0366

Место декларирования: Kortenberg, Бельгия

Ответственное лицо: Hiroshi Tsujimura, Директор

— Makita Europe N.V. (дата и подпись на последней странице)

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 96,2 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 98 дБ (Ср.)

Электрлі бұтақескіш ретінде EN410MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 90,6 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 93 дБ (Ср.)

Электрлі бұтақескіш ретінде EN410MP және LE400MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 91,1 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 93 дБ (Ср.)

шөп қайышы ретінде EN420MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 93,5 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 94 дБ (Ср.)

ескіш ара ретінде EE400MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 88,2 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 91 дБ (Ср.)

ауа үрлегіш ретінде UB400MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 104,1 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 105 дБ (Ср.)

ауа үрлегіш ретінде UB401MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 97,1 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 98 дБ (Ср.)

2000/14/EC директивасына сәйкес талап етілетін сәйкестікті бағалау процедурасы **VI қосымшасына** сәйкес болған.

электр шалғы ретінде EM401MP қондырмасы бар

Нейлон ескіш дискі бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 93,8 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 95 дБ (Ср.)

Пластик қалағы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 91,8 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 94 дБ (Ср.)

электр шалғы ретінде EM404MP қондырмасы бар

Нейлон ескіш дискі бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 91,9 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 94 дБ (Ср.)

Пластик қалағы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 88,8 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 91 дБ (Ср.)

электр шалғы ретінде EM406MP қондырмасы бар

Нейлон ескіш дискі бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 90,2 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 93 дБ (Ср.)

Пластик қалағы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 89,8 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 89 дБ (Ср.)

электр шалғы ретінде EM408MP қондырмасы бар

Нейлон ескіш дискі бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 90,3 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 93 дБ (Ср.)

Пластик қалағы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 90,9 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 93 дБ (Ср.)

электр шалғы ретінде EM409MP қондырмасы бар

Нейлон ескіш дискі бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 89,4 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 92 дБ (Ср.)

Пластик қалағы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 91,1 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 94 дБ (Ср.)

Нотификация органы: VDE Prüf- und

Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069

Offenbach, Германия, Идентификатор: 0366

Мәлімдеме жасалған жер: Kortenberg, Бельгия. Жауапты

тұлға: Hiroshi Tsujimura, Директор - Makita Europe N.V.

(күні мен қол соңғы бетке қойылған)

ҚАЗАҚША

А қосымшасы: ЕҚ-ның сәйкестік жөніндегі мәлімдемесі

Өндіруші ретінде әрекет ететін:

Makita Europe N.V., Жұмыс мекенжайы: Jan-Baptist

Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Бельгия

Hiroshi Tsujimura мырзаға техникалық файлды құрастыру өкілдігін беріп, айрықша жауапкершіліктен келесі өнім (-дер):

Атауы: Бақша саптамаларына арналған

көпфункционалды аккумуляторлы жетек

Түрінің(түрлерінің) коды: UX01G.

2006/42/EC стандартының барлық тиісті талаптарына, сонымен қатар 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC ЕҚ/ЕО директиваларының барлық тиісті талаптарына сәйкес келеді деп мәлімдейді.

2006/42/EC талаптарына сәйкес ЕҚ түріндегі тексеріс; Хабар берілетін орган: DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Германия, идентификатор: 0158, сертификат №: 4814056.21003 (EY401MP немесе EY403MP және LE400MP модельдері) және EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018 келісілген стандарттарына сәйкес жасап шығарылды деп мәлімдейді.

2000/14/EC директивасына сәйкес талап етілетін сәйкестікті бағалау процедурасы **V қосымшасына** сәйкес болған.

бұтақескіш ретінде EM401MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 94,8 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 97 дБ (Ср.)

бұтақескіш ретінде EM404MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 92 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 93 дБ (Ср.)

бұтақескіш ретінде EM407MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 99 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 100 дБ (Ср.)

бұтақескіш ретінде EM408MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 94,7 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 98 дБ (Ср.)

Электрлі бұтақескіш ретінде EN401MP қондырмасы бар

- Øлшенген акустикалық қуат деңгейі: 94,9 дБ (Ср.)

- Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: 96 дБ (Ср.)

Электрлі бұтақескіш ретінде EN401MP және LE400MP қондырмасы бар

УКРАЇНЬКА

Додаток А: Декларація про відповідність стандартам ЄС

Ми, як виробник: **Makita Europe N.V.**, адреса компанії: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Бельгія. Надаємо **Hiroshi Tsujimura** уповноваження складати технічну документацію і з повною відповідальністю заявляємо щодо виробу(ів) таке: Найменування: **Акумуляторний багатофункціональний приводний інструмент**. Визначення типу(ів): **UX01G**. Відповідають усім відповідним положенням **2006/42/EC**, а також відповідають усім відповідним положенням таких директив ЄС/СС: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**. Сертифікація на відповідність вимогам ЄС згідно **2006/42/EC**: Нотифікований орган: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, Німеччина**. Ідентифікаційний номер: **0158**. Номер сертифіката: **4814056.21003** (з **EY401MP** або **EY403MP** та **LE400MP**) та виготовлені згідно таких єдиних стандартів: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**.

Процедуру оцінки сумісності, що вимагається Директивою **2000/14/EC**, проведено відповідно до Додатка V.

Із насадкою EM401MP як कुщоріз

- Вимірний рівень потужності звуку: **94,8 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **97 дБ (A)**

Із насадкою EM404MP як кушоріз

- Вимірний рівень потужності звуку: **92 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **93 дБ (A)**

Із насадкою EM407MP як кушоріз

- Вимірний рівень потужності звуку: **99 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **100 дБ (A)**

Із насадкою EM408MP як кушоріз

- Вимірний рівень потужності звуку: **94,7 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **98 дБ (A)**

Із насадкою EN401MP як машина для підстригання живої огорожі

- Вимірний рівень потужності звуку: **94,9 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **96 дБ (A)**

Із насадкою EN401MP та LE400MP як машина для підстригання живої огорожі

- Вимірний рівень потужності звуку: **96,2 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **98 дБ (A)**

Із насадкою EN410MP як машина для підстригання живої огорожі

- Вимірний рівень потужності звуку: **90,6 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **93 дБ (A)**

Із насадкою EN410MP та LE400MP як машина для підстригання живої огорожі

- Вимірний рівень потужності звуку: **91,1 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **93 дБ (A)**

Із насадкою EN420MP як електротример

- Вимірний рівень потужності звуку: **93,5 дБ (A)**

- Гара ттований рівень потужності звуку: **94 дБ (A)**

Із насадкою EE400MP як машина для підстригання кромки газонів

- Вимірний рівень потужності звуку: **88,2 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **91 дБ (A)**

З насадкою UB400MP як повітродувка

- Вимірний рівень потужності звуку: **104,1 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **105 дБ (A)**

З насадкою UB401MP як повітродувка

- Вимірний рівень потужності звуку: **97,1 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **98 дБ (A)**

Процедуру оцінки сумісності, що вимагається Директивою **2000/14/EC**, проведено відповідно до Додатка VI.

Із насадкою EM401MP як електрокоса

З тримерною головкою з нейлоновим кордом

- Вимірний рівень потужності звуку: **93,8 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **95 дБ (A)**

З пластиковою ріжучою пластиною

- Вимірний рівень потужності звуку: **91,8 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **94 дБ (A)**

Із насадкою EM404MP як електрокоса

З тримерною головкою з нейлоновим кордом

- Вимірний рівень потужності звуку: **91,9 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **94 дБ (A)**

З пластиковою ріжучою пластиною

- Вимірний рівень потужності звуку: **88,8 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **91 дБ (A)**

Із насадкою EM406MP як електрокоса

З тримерною головкою з нейлоновим кордом

- Вимірний рівень потужності звуку: **90,2 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **93 дБ (A)**

З пластиковою ріжучою пластиною

- Вимірний рівень потужності звуку: **87,8 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **89 дБ (A)**

Із насадкою EM408MP як електрокоса

З тримерною головкою з нейлоновим кордом

- Вимірний рівень потужності звуку: **90,3 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **93 дБ (A)**

З пластиковою ріжучою пластиною

- Вимірний рівень потужності звуку: **90,9 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **93 дБ (A)**

Із насадкою EM409MP як електрокоса

З тримерною головкою з нейлоновим кордом

- Вимірний рівень потужності звуку: **89,4 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **92 дБ (A)**

З пластиковою ріжучою пластиною

- Вимірний рівень потужності звуку: **91,1 дБ (A)**

- Гарантований рівень потужності звуку: **94 дБ (A)**

Нотифікований орган: **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Німеччина**, Ідентифікаційний номер: **0366**

Місце декларування: **Kortenberg, Бельгія**. Відповідальна особа: **Hiroshi Tsujimura, директор – Makita Europe N.V.** (дата і підпис на останній сторінці)

简体中文

附录A: EC一致性声明

我们作为制造商: **Makita Europe N.V.**, 营业地址: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, 比利时。授权 **Hiroshi Tsujimura** 编译技术文件, 并在我们单独负责之下声明产品: 名称: **充电式多功能动力机**。类型名称: **UX01G**。满足 **2006/42/EC** 的所有相关条款, 并且也满足以下 **EC/CE** 指示的所有相关条款: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC, 2006/42/EC** 的 **CE** 类型检查; 通知主体: **DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565, Stuttgart, 德国**。标识号: **0158**。

证书号: **4814056.21003** (附 **EY401MP** 或 **EY403MP** 和 **LE400MP**), 并根据以下协调标准制造: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, EN 62841-1:2015, EN ISO 11806-1:2011, EN 62841-4-2:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018**。

2000/14/EC 指示所需的符合性评估程序依照附录 V。

装上附件 EM401MP 可用作灌木清除机

- 测得的声功率级: **94.8 dB (A)**

- 保证的声功率级: **97 dB (A)**

装上附件 EM404MP 可用作灌木清除机

- 测得的声功率级: **92 dB (A)**

- 保证的声功率级: **93 dB (A)**

装上附件 EM407MP 可用作灌木清除机

- 测得的声功率级: **99 dB (A)**

- 保证的声功率级: **100 dB (A)**

装上附件 EM408MP 可用作灌木清除机

- 测得的声功率级: **94.7 dB (A)**

- 保证的声功率级: **98 dB (A)**

装上附件 EN401MP 可用作绿篱修剪机

- 测得的声功率级: **94.9 dB (A)**

- 保证的声功率级: **96 dB (A)**

装上附件 EN410MP 和 LE400MP 可用作绿篱修剪机

- 測得的聲功率級: 96.2 dB (A)
- 保證的聲功率級: 98 dB (A)

裝上附件EN410MP可用作綠篱修剪機

- 測得的聲功率級: 90.6 dB (A)
- 保證的聲功率級: 93 dB (A)

裝上附件EN410MP和LE400MP可用作綠篱修剪機

- 測得的聲功率級: 91.1 dB (A)
- 保證的聲功率級: 93 dB (A)

裝上附件EN420MP可用作地面修剪機

- 測得的聲功率級: 93.5 dB (A)
- 保證的聲功率級: 94 dB (A)

裝上附件EE400MP可用作修边机

- 測得的聲功率級: 88.2 dB (A)
- 保證的聲功率級: 91 dB (A)

裝上附件UB400MP可用作吹风机

- 測得的聲功率級: 104.1 dB (A)
- 保證的聲功率級: 105 dB (A)

裝上附件UB401MP可用作吹风机

- 測得的聲功率級: 97.1 dB (A)
- 保證的聲功率級: 98 dB (A)

2000/14/EC指示所需的符合性評估程序依照附录VI。

裝上附件EM401MP可用作电动打草机

用尼龙切割头

- 測得的聲功率級: 93.8 dB (A)
- 保證的聲功率級: 95 dB (A)

用塑料刀片

- 測得的聲功率級: 91.8 dB (A)
- 保證的聲功率級: 94 dB (A)

裝上附件EM404MP可用作电动打草机

用尼龙切割头

- 測得的聲功率級: 91.9 dB (A)
- 保證的聲功率級: 94 dB (A)

用塑料刀片

- 測得的聲功率級: 88.8 dB (A)
- 保證的聲功率級: 91 dB (A)

裝上附件EM406MP可用作电动打草机

用尼龙切割头

- 測得的聲功率級: 90.2 dB (A)
- 保證的聲功率級: 93 dB (A)

用塑料刀片

- 測得的聲功率級: 87.8 dB (A)
- 保證的聲功率級: 89 dB (A)

裝上附件EM408MP可用作电动打草机

用尼龙切割头

- 測得的聲功率級: 90.3 dB (A)
- 保證的聲功率級: 93 dB (A)

用塑料刀片

- 測得的聲功率級: 90.9 dB (A)
- 保證的聲功率級: 93 dB (A)

裝上附件EM409MP可用作电动打草机

用尼龙切割头

- 測得的聲功率級: 89.4 dB (A)
- 保證的聲功率級: 92 dB (A)

用塑料刀片

- 測得的聲功率級: 91.1 dB (A)
- 保證的聲功率級: 94 dB (A)

通知主体: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, 德國, 标识号: 0366

声明地点: Kortenberg, 比利时。负责人: Hiroshi Tsujimura,

总监 - Makita Europe N.V. (日期和签名在最后一页上)

繁體中文

附錄A: EC符合性聲明

我們以製造商的身分:

Makita Europe N.V., 營業地址: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, 比利時。

授權Hiroshi Tsujimura 編寫技術檔案,並負全責聲明,下列產品:

產品名稱: 充電式多功能動力機

產品類型: UX01G。

符合2006/42/EC的所有相關條款, 並且符合下列EC/EU法規的所有相關條款: 2014/30/EU、2011/65/EU、2000/14/EC。

2006/42/EC的EC類型檢驗: 公告機關: DEKRA Testing & Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565,

Stuttgart, 德國

識別號碼: 0158。

認證號碼: 4814056.21003 (使用 EY401MP 或 EY403MP 與 LE400MP) 而且根據下列經過協調的標準製造: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017、EN 50636-2-91:2014、EN 62841-1:2015、EN ISO 11806-1:2011、EN 62841-4-2:2019、EN ISO 11680-1:2011、ISO 11789:1999、EN 709:1997+A4:2009、EN 60335-2-72:2012、EN 50636-2-100:2014、EN IEC 55014-1:2021、EN IEC 55014-2:2021、EN IEC 63000:2018。

2000/14/EC法規要求的符合性評估程序以附錄V為依據。

使用EM401MP附件作為樹枝修剪機

- 測得的聲音功率電平: 94.8 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 97 dB (A)

使用EM404MP附件作為樹枝修剪機

- 測得的聲音功率電平: 92 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 93 dB (A)

使用EM407MP附件作為樹枝修剪機

- 測得的聲音功率電平: 99 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 100 dB (A)

使用EM408MP附件作為樹枝修剪機

- 測得的聲音功率電平: 94.7 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 98 dB (A)

使用EN401MP附件作為電動樹籬剪

- 測得的聲音功率電平: 94.9 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 96 dB (A)

使用EN401MP與LE400MP附件作為電動樹籬剪

- 測得的聲音功率電平: 96.2 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 98 dB (A)

使用EN410MP附件作為電動樹籬剪

- 測得的聲音功率電平: 90.6 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 93 dB (A)

使用EN410MP與LE400MP附件作為電動樹籬剪

- 測得的聲音功率電平: 91.1 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 93 dB (A)

使用EN420MP附件作為剪草機

- 測得的聲音功率電平: 93.5 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 94 dB (A)

使用EE400MP附件作為修邊機

- 測得的聲音功率電平: 88.2 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 91 dB (A)

使用UB400MP附件作為吹風機

- 測得的聲音功率電平: 104.1 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 105 dB (A)

使用UB401MP附件作為吹風機

- 測得的聲音功率電平: 97.1 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 98 dB (A)

2000/14/EC法規要求的符合性評估程序以附錄VI為依據。

使用EM401MP附件作為修剪機

使用尼龍刀頭

- 測得的聲音功率電平: 93.8 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 95 dB (A)

使用塑膠刀片

- 測得的聲音功率電平: 91.8 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 94 dB (A)

使用EM404MP附件作為修剪機

使用尼龍刀頭

- 測得的聲音功率電平: 91.9 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 94 dB (A)

使用塑膠刀片

- 測得的聲音功率電平: 88.8 dB (A)
- 保證的聲音功率電平: 91 dB (A)

使用EM406MP附件作為修剪機

使用尼龍刀頭

- 測得的聲音功率電平: 90.2 dB (A)

- 保證的聲音功率電平: 93 dB (A)

使用塑膠刀片

- 測得的聲音功率電平: 87.8 dB (A)

- 保證的聲音功率電平: 89 dB (A)

使用EM408MP附件作為修剪機

使用尼龍刀頭

- 測得的聲音功率電平: 90.3 dB (A)

- 保證的聲音功率電平: 93 dB (A)

使用塑膠刀片

- 測得的聲音功率電平: 90.9 dB (A)

- 保證的聲音功率電平: 93 dB (A)

使用EM409MP附件作為修剪機

使用尼龍刀頭

- 測得的聲音功率電平: 89.4 dB (A)

- 保證的聲音功率電平: 92 dB (A)

使用塑膠刀片

- 測得的聲音功率電平: 91.1 dB (A)

- 保證的聲音功率電平: 94 dB (A)

公告機關: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH,
Merianstraße 28, 63069 Offenbach, 德國, 識別號碼: 0366

聲明地點: Kortenberg, 比利時。

負責人: Hiroshi Tsujimura, 指導者 - Makita Europe
N.V. (日期與簽名在最後一頁)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Kuyumcu'.

1. 10. 2021

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium