

Fișă tehnică 8033679004309



8033679004309

Koine 3, debit material 8-11-14-17 l/min., motor 230V, 3.4 kW, distanta maxima de pompare 15 m



Descriere

- Aceste utilaje sunt destinate aplicarii de tencuiala din materiale preamestecate la sac (tencuieli moderne, pe baza de ipsos sau tencuieli termoizolante).
- Utilajul realizeaza si pomparea amestecului si este dotat cu un motor monofazic de 230V-50Hz, pentru care necesita o putere instalata de 10 kW, dar, pe medie, puterea totala este de 3,4 kW.
- Utilajul se livreaza echipat gata de lucru, include servicii de punere in functiune si instructaj gratuit pentru utilizatori.
- Se poate demonta in 4 parti componente, situatie in care transportul si stocarea acestuia nu mai este o problema.
- Ca si eficienta, utilajul este perfect adaptat sarcinilor ample de munca, fiind capabil sa realizeze suprafate de 10 ori mai mari decat in cazul aplicarii manuale, in plus uniformitatea stratului aplicat mecanic este mult mai omogena, aspectul suprafetei prelucrate fiind mult mai unitar.
- Din punct de vedere al securitatii in munca, dispozitivele recomandate sunt verificate si proiectate ca sa respecte toate normativele de siguranta si securitate ale Uniunii europene, in vigoare la aceasta data.

Dotari de serie Koine 3:

- Amestecatorul este antrenat de un ansamblu motoreductor care asigura forta de amestecare, constanta acesteia si omogenitatea produsului amestecat.
- Compresorul electric cu membrane din dotarea utilajului are filtre exterioare, usor accesibile, se pot curata si schimba usor.
- Pompa de apa are carcasa din otel inoxidabil, deci este foarte rezistenta la actiunea electrochimica a apei.
- Bena are forma tronconica, ceea ce asigura alunecarea usoara a materialului si este dotata cu camera de amestecare.
- Amestecatorul pentru materiale standard sau pentru materiale usoare in cazul versiunii 3L, varianta ce asigura omogenizarea rapida a amestecului de material



de tencuit

- Bena este dotata cu grilaj metallic si are un dispozitiv de spart saci, iar in cazul in care sarcina de munca este mare se poate monta un guler suplimentar la bena care sa ii mareasca capacitatea cu 20L.
- Controlul debitului, a perioadei de functionare, indicatoarele pentru presiune de apa si pentru tensiunea de alimentare precum si indicatorul pentru erori pot fi foarte usor observate de catre operatori, fiind amplasate pe panoul electronic de comanda si control.
- Alimentarea cu apa este riguros verificata, coloana de apa fiind dotata cu debitmetru si manometru pentru reglarea presiunii acesteia.
- Calitatea lucrarii de tencuire depinde direct de constanta presiunii de iesire a materialului pe furtun. Din acest motiv, firma producatoare a decis montarea unui manometru de determinare a presiunii la iesire.
- Masina poate fi deplasata cu usurinta in cadrul santierului, fiind dotata cu 2 (Small 50) sau 4 roti (Koine).
- Rotorul si statorul snecului sunt Eco-Star Violet.
- Comanda se poate face de la distanta, iar utilajul dispune de 20 m cablu electric cu stecher de alimentare la prize de 230V-16A.
- De asemenea, pentru alimentarea cu apa, utilajul dispune de un furtun de 20m cu diametrul de 13 mm, pentru aer, 16m de furtun cu diametru de 13 mm, iar pentru material, 15 m de furtun cu diametrul de 25 mm, toate aceste furtunuri incluzand cuplaje rapide tip Geka, pentru a reduce timpul de legare la utilitati a masinii de tencuit.
- Pentru a tencui la inaltime, masina este dotata cu lance ce permite aplicarea la inaltime de peste 1 m cu aceeasi precizie si calitate.
- Dotarea cu deflector pentru materiale preamestecate este o solutie deosebita, care asigura cresterea omogenitatii tencuielii.
- Curatarea si igienizarea masinii se face comod, simplu si perfect prin utilizarea piesei de curatire a camerei de amestecare precum si bila din burete pentru curatarea furtunului.
- Pentru interventii de reglaj sau reconditionare/reparare a masinii, firma producatoare a dotat-o cu o trusa minima de scule si accesorii.

Caracteristici

Debit material	8-11-14-17 l/min.
Distanta maxima de pompare	15 m
Inaltime de incarcare	1000 mm



Tip motor	Electric
Putere motor electric	3.4 kW
Voltaj	230V - 50 Hz
Putere malaxor	2.2 kW
Debit compresor aer	250 l/min.
Putere compresor	75 kW, 0
Capacitate rezervor material	50 l
Nivel zgomot	