

Fișă tehnică 8033679013240



8033679013240
**Step 120 A, motor 400V debit
maxim material 7 mc/h, distanta de
pompare orizontal/vertical 60/30 m**



Descriere

Acest utilaj se foloseste pentru transportul, pomparea de sapa si mortare umede, preparate traditional sau livrate gata preparate cu autobetoniera.

Datorita motorizarii trifazice pompa are un debit mare de material transportat. Cu ajutorul kit-ului aferent se pot torcreta materiale la presiune controlata aferente lucrarilor de renovare, reparatii la rosturi si segregari, etc. Sistemele de pompare cu snec ofera un debit constant de material usurand executia lucrarilor si totodata diverse intrebuintari ale aceluasi utilaj.

Echipare de serie:

- Motor electric trifazic 7.5 kW
- Pompa cu surub pentru transport materiale umede sau amestecate in prealabil
- Panou de comanda
- Comanda prin cablu de la distanta 37m
- Furtun material diam. 50mm, lungime 30m
- Manometru pentru presiunea materialului
- Cablu electric pentru conexiune 400V 32A
- Sita vibranta montata pe cuva de incarcare
- Roti pneumatice pentru transport facil
- Cutie accesorii Snec (rotor + stator) tip 60.12

Toate sistemele de pompare Imer sunt prevazute cu sistem de siguranta al operatorului in cazul in care sita vibranta nu este montata corect, utilajul nu intra in functiune.



Caracteristici

Debit material	116 l/min.
Capacitate rezervor material	120 l
Tip motor	Electric
Putere motor	7.5 kW
Voltaj	400V - 50 Hz
Granulometrie max. suportabila	10 mm
*Inaltime max. de pompare	30 m
*Dist. de pompare orizontal/vertical	60 m
Inaltime de incarcare	435 mm
Greutate echipament	280 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh (mm)	2320x820x960