

## Fișă tehnică BA1008272



BA1008272

**VR22 EK Cilindru vibrocompactor**

**716 kg; Forta compactare 22 kN**

**Motor diesel Kohler 15LD440, putere**

**10,9 cp demaraj electric**

### Descriere

#### Caracteristici:

- Forta dubla de compactare: 14-22 kN
- Activarea vibratiilor cu un simplu buton
- Siguranta pentru operator: oprire de siguranta pentru a evita eventualele accidentari - frana de parcare si maneta directionala care revine la pozitia neutra, asigura o siguranta maxima
- Sistem de racire de ultima generatie
- Rezervor de apa generos
- Sistem de racire circuit hidraulic ce utilizeaza 5l ulei
- Cadrul pentru protectia motorului garanteaza o siguranta maxima pentru motor si posibilitatea de ridicare usoara si sigura
- Designul compact permite utilizarea cilindrului de-a lungul peretilor si bordurilor

#### Utilizare:

Disponand de o forta centrifuga dubla (14-22 kN), cilindrul Gip poate fi utilizat pentru compactarea suprafetelor asfaltate sau granulare.

#### Caracteristici

Greutate

720 kg



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Forta centrifugala              | 22 kN            |
| Latime rola                     | 650 mm           |
| Diametru rola                   | 400 mm           |
| Viteza deplasare                | 4.8 km/h         |
| Frecventa vibratii              | 60 Hz            |
| Tip motor                       | Termic           |
| Putere motor                    | 10.9 cp          |
| Marca motor                     | Kohler 15LD440   |
| Combustibil                     | Motorina         |
| Vibratii                        | electromagnetice |
| Transmisie                      | hidraulica       |
| Capacitate rezervor combustibil | 5 l              |
| Capacitate rezervor ulei        | 3.5 l            |
| Circuit total hidraulic         | 6.5 l            |
| Volum rezervor apa              | 45 l             |