

M18 BJS-O

FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™

- Motor de înaltă performanță ce asigură 2800 CPM pentru o debitare rapidă
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină împreună cu acumulatorul asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- Sistemul de înclinare al bazei asigură o reglare ușoară, fără a fi nevoie de o cheie, a unghiului de tăiere între 0-45°
- Reglare în 5 trepte a acțiunii de pendulare pentru o performanță îmbunătățită a debitării
- LED pentru iluminarea piesei de prelucrat
- Suflantă pentru curățarea liniei de debitare de rumeguș
- Talpa moale detașabilă previne lăsarea de urme și zgârieturi la debitarea materialelor moi
- Sistemul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a acumulatorului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare mai mari
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™

Article Number	4933451391
Capacitate de tăiere lemn (mm)	135
Capacitate de tăiere oțel (mm)	10
Capacitatea acumulatorului (Ah)	Fără acumulator
Echipare standard	Talpă anti zgârieturi, pânză fierăstrău pendular, apă rătoare praf, furtun praf
Frecvență curse (cpm)	2700
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 2800
Furnizat în	Fără cutie