

Instrucțiuni de siguranță atomizoare

Manualul de utilizare se va citi în întregime cu atenție înainte de punerea în funcțiune și se va păstra în siguranță pentru a fi utilizat ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare prezintă pericol letal.

Întrebuințarea produselor fitosanitare

Înainte fiecărei aplicații citiți manualul de utilizare a produsului fitosanitar. Indicațiile se referă la amestec, utilizare, echipament personal de protecție, depozitare și salubritate. Respectați normativele cu privire la întrebuințarea produselor fitosanitare.

Substanțele contra dăunătorilor pot conține elemente dăunătoare pentru oameni, animale, plante și mediul înconjurător – **pericol de otrăvire și pericol de răni mortale!**

Adăugarea produsului fitosanitar

– nu aplicați niciodată produsul fitosanitar fără să fi fost diluat – folosiți soluția numai în aer liber sau în spații bine aerisite – folosiți numai cantitatea necesară de soluție pentru a evita resturile de substanță – la amestecarea diferitelor tipuri de produse fitosanitare se vor respecta datele fabricantului

– rapoartele de amestec eronate pot cauza vapori toxici sau amestecuri explozive – mixați între ele diferitele produse fitosanitare numai dacă fabricantul a permis acest lucru

Umplerea recipientului cu soluție

– completați cu produs fitosanitar numai în aer liber sau în spații bine aerisite – așezați utilajul pe o suprafață plană – nu umpleți rezervorul de soluție peste marcajul maxim

– în timpul umplerii, nu purtați pe spate utilajul – pericol de rănire!

– folosiți numai cantitatea necesară de produs fitosanitar pentru a evita resturile de substanță – închideți pârghia supapei înainte efectuării umplerii

– nu scufundați furtunul de umplere în soluție la alimentarea din rețea – subpresiunea din sistemul de canalizare poate aspira soluția

– înainte umplerii cu soluție faceți o probă cu apă proaspătă și verificați etanșeitatea tuturor componentelor utilajului – Închideți bine capacul rezervorului de soluție cu ambele mâini după umplere

Aplicații

– lucrați numai în aer liber sau în spații foarte bine ventilate, de ex. în sere deschise – în timpul utilizării produselor fitosanitare nu mâncați, nu fumați, nu inhalați și nu beți

– nu atingeți cu gura pentru a sufla în duze și alte piese mici

– evitați contactul direct cu substanțele contra dăunătorilor

– schimbați imediat îmbrăcămintea murdărită de substanță – nu lucrați în timp ce vântul suflă cu putere

Eliminarea ca deșeu

– Nu deversați resturile de produs fitosanitar și lichidele de spălare a utilajelor în ape curgătoare, canalizație stradală sau publică, puțuri și drenaje

– Dezafectați resturile și recipientele folosite conform normelor locale

Alimentarea cu combustibil

Benzina este extrem de inflamabilă – mențineți distanța față de flacără – nu vărsați combustibilul – nu fumați.

Înainte de alimentarea cu combustibil

– Opriți motorul.

– **Nu alimentați atâta timp cât motorul este încă fierbinte – combustibilul se poate revărsa – pericol de incendiu!**

Înainte pornirii

– Verificați sistemul de combustibil în privința etanșeității, în special piesele vizibile cum sunt, spre exemplu, capacul rezervorului, racordurile de conductă, pompa de combustibil (numai la motoutilaje cu pompă de combustibil).

În cazul unor neetanșări sau avarieri, nu porniți motorul – pericol de incendiu!

Înainte punerii în funcțiune, utilajul va fi supus reviziei de către un serviciu de asistență tehnică – Pârghia de poziție trebuie să poată fi ușor adusă în poziția STOP respectiv 0

– Pârghia de accelerație trebuie să fie ușor accesibilă și să se retragă automat la poziția de mers în gol

– Instalația suflantei se va monta conform standardelor în vigoare

– Mânerele se mențin curate și uscate, se îndepărtează uleiul și murdăria – important pentru dirijarea mai sigură a motoutilajului

– Se verifică locașul fix al fișei cablului de aprindere – în cazul în care fișa nu este bine fixată pot lua naștere scântei care aprind amestecul combustibil-aer – pericol de incendiu!

– Verificați etanșeitatea sistemului de combustibil

– se verifică starea și etanșeitatea recipientului de soluție, furtunului și dispozitivului dozator

– se verifică starea centurilor

– centurile deteriorate sau uzate se vor înlocui

– verificați starea carcasei suflantei

Pornirea motorului

Porniți la minimum 3 m depărtare de locul alimentării și nu în spații închise.

Motoutilajul va fi operat numai de către o singură persoană – în zona de lucru nu au voie să se afle alte persoane – nici la pornire.

Pornirea se face după cum este descris în manualul de utilizare. Numai pe suprafață plană, adoptați o poziție stabilă și sigură,

apucați ferm utilajul. În cazul când este necesară asistență, o persoană care să așeze utilajul pe spatele utilizatorului, atenție ca – utilajul să funcționeze în gol – persoana care asistă să nu pătrundă în zona de evacuare a gazelor de ardere și să nu inhaleze gazele de ardere – pârghia supapei este închisă – persoana care acordă ajutor să nu se găsească în raza de acțiune a duzei – după așezarea utilajului, persoana care a acordat ajutor să părăsească zona de lucru

Tinerea și manevrarea utilajului

Purtați utilajul cu ambele centuri de la spate

– nu pe un singur umăr. Mâna dreaptă va conduce tubul suflantei de la mânerul de operare – chiar și la stângaci. Lucrați deplasându-vă încet, numai frontal

– țineți permanent sub observație zona de acțiune a tubului suflantei – nu vă deplasați cu spatele – pericol de împiedicare!

Mențineți drept utilajul și rezervorul cu soluție.

Nu vă aplecați în față – soluția din recipient se poate revărsa **pericol de rănire**

În timpul lucrului

-Nu îndreptați niciodată tubul suflantei înspre alte persoane – motoutilajul poate antrena mici obiecte în mișcare centrifugă cu o viteză foarte mare – pericol de rănire!

-Lucrați calm și precaut – numai în condiții de bună vizibilitate și cu lumină suficientă. Lucrați cu atenție astfel încât să nu-i puneți pe ceilalți în pericol. În timpul lucrului nu vă poziționați pe o scară sau în locuri instabile. În timpul lucrului în aer liber și în grădini acordați atenție la micile viețuitoare care ar putea fi rănite. Nu lucrați în apropierea cablurilor străbătute de curent – pericol mortal prin electrocutare!

Montarea furtunului ondulat la cot

-desfaceți brățara furtunului (1) și așezați-o în jurul furtunului ondulat (2)

-introduceți eclisa în degajare

-împingeți furtunul ondulat (2) până la limită pe inelul glisant (3)

-aliniați brățara furtunului (1) și inelul glisant (3): – cele două proeminențe (săgeată) ale inelului glisant sunt orientate în sus

-Cârligul brățării furtunului este orientat către exterior

-strângeți șurubul

Montarea mânerului de comandă

- Desprindeți mânerul de comandă (1) împreună cu inserția (2) și împingeți-l pe ștuțul (3) furtunului ondulat.

-Agățați cablul de accelerație trecându-l prin elementul de susținere (4).

- Fixați furtunul cu elementul de susținere (5) în cea de-a 3-a deschizătură (săgeată) a furtunului ondulat

Montarea tubului suflantei și duzei

-Împingeți tubul suflantei (1) până la limită în ștuțul furtunului ondulat (2).

- Împingeți duza (3) pe tubul suflantei până la limită – piesa dozatoare (4) trebuie să fie aliniată la mânerul de comandă.

-așezați utilajul pe spate și reglați centura – vezi "Centura"

-deplasați longitudinal mânerul de comandă (1) și și reglați-l la lungimea brațului – distanța dintre orificiul de ieșire al duzei (2) și mânerul de comandă (1) trebuie să fie de minimum $a = 500 \text{ mm}$

-fixați mânerul de comandă (1) cu șurubul (3)

Reglarea cablului de accelerație

-aduceți pârghia de accelerație în poziția de accelerație maximă – până la limită N rotiți ușor sesizabil șurubul în pârghia de accelerație până la prima treaptă, în direcția săgeții Apoi rotiți încă o dată cu o rotație în același sens

Combustibil

Motorul va funcționa cu un amestec de carburant format din benzină și ulei de motor.

MotoMix STIHL

STIHL vă recomandă utilizarea MotoMix STIHL. Acest carburant mixt nu conține benzol, plumb, se caracterizează printr-o cifră octanică ridicată și oferă întotdeauna raportul de amestec corect. MotoMix STIHL este un amestec destinat duratei maxime de viață a motorului și conține ulei STIHL de motor în doi timpi HP Ultra. MotoMix nu este disponibil pe toate piețele

Benzina

Întrebuințați numai benzină de calitate cu o cifră octanică de minimum 90 ROZ – cu sau fără plumb. Benzina cu o proporție de alcool mai mare de 10% poate cauza la avarieri în funcționare la motoarele cu carburatoare reglabile manual și, prin urmare, nu se va utiliza la aceste motoare. Motoarele cu M-Tronic furnizează putere completă cu o benzină cu până la 25% proporția de alcool (E25). Ulei de motor Dacă se amestecă chiar combustibilul, atunci se poate folosi numai un ulei STIHL de motor în doi timpi sau un alt ulei de motor pentru înaltă performanță din clasele JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC sau ISO-LEGD. STIHL recomandă utilizarea unui ulei STIHL de motor în doi timpi HP Ultra sau a unui ulei de motor pentru înaltă performanță pentru a putea asigura valorile-limită privind emisiile pentru întreaga durată de utilizare a mașinii. **Raport de amestec la ulei STIHL de motor în doi timpi 1:50; 1:50 = 1 parte ulei + 50 părți benzină!**

Pornirea / oprirea motorului

Înainte pornirii

-închideți pârghia supapei (1) pentru admisia soluției

-Porniți utilajul numai când e poziționat pe o suprafață curată și fără praf astfel încât utilajul să nu aspire praful.

***Motor rece (pornire la rece)**

-butonul rotativ al clapetei de șoc se rotește pe z

***Motor cald (pornire la cald)**

-butonul rotativ al clapetei de șoc se rotește pe Z

-Se va utiliza această poziție chiar dacă motorul deja funcționează, dar încă este rece.

Regimul de pulverizare cu lichid

-reglarea cantității de împrăștiat cu piesa dozatoare – vezi "Dispozitivul dozator"

- deschideți pârghia supapei – vezi "Dispozitivul dozator"

-Regimul de pulverizare cu lichid în totdeauna la accelerație maximă

Golirea recipientului de soluție

-Rotiți piesa dozatoare (1) la poziția "6"

-Deschideți pârghia supapei și lăsați ca soluția rămasă să se scurgă întrun recipient de captare corespunzător

După lucru

-închideți pârghia supapei ,opriți motorul – vezi "Pornirea / oprirea motorului"

Instrucțiuni pentru reparații

Utilizatorii acestui aparat vor executa numai lucrările de întreținere și îngrijire descrise în acest manual de utilizare. Celelalte tipuri de reparații vor fi executate de serviciile de asistență tehnică. Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

Va multumim!