



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Denumire produs: COMBINEZON ANTICHIMIC WLO3002

Instrucțiuni de utilizare:

Asigurați-vă ca mărimea echipamentului corespunde cu mărimea utilizatorului. Nu modificați produsul.

Verificați ca produsul să nu aibă nici un defect și să fie în bune condiții (fără găuri, fără părți descusute, etc.)

Deschideți fermoarul, îmbrăcați-vă având grijă să nu rupeți materialul. Închideți fermoarul și acoperiți cu fenta.

Aveți grijă ca banda adezivă să se lipească de salopetă fără a face cute. În cazul particulelor solide transportate de aer, este indicat să aplicați banda adezivă peste fermoar și pestemanșete și glezne. Se recomandă utilizarea produsului timp de cinci ani de la data fabricației înscrisă pe etichetă.

Caracteristicile de protecție sunt valabile numai dacă echipamentul este îmbrăcat și închis corect. Protejați părțile neacoperite ale corpului (mâini, picioare, față) cu mănuși, bocanci, eventual mască de protecție etc. atașate la salopetă (dacă este necesar, aplicați banda adezivă) și asigurați protecția integrală a corpului.

Avertizări:

- Alegeți produse compatibile cu zona de lucru;
- Articolul de unică folosință trebuie înlocuit după fiecare utilizare;
- Dacă apar rupturi, găuri etc., părăsiți zona de lucru și îmbrăcați o nouă salopetă;
- Purtarea îndelungată a costumelor de protecție la substanțe chimice poate duce la stres termic. Supraîncălzirea și disconfortul pot fi reduse sau eliminate utilizând lenjerie adecvată sau echipamente corespunzătoare pentru ventilație. Persoana care poartă îmbrăcăminte de protecție antistatică va avea o bună legare la pământ. Rezistența între persoană și sol va fi mai mică, prin purtarea de încălțăminte adecvată;
- Îmbrăcămintea de protecție antistatică nu va fi deschisă sau înlăturată în prezența unei atmosfere inflamabile sau explozive sau în timpul manipulării de substanțe inflamabile sau explozive;
- Îmbrăcămintea de protecție antistatică nu va fi utilizată într-o atmosferă bogată în oxigen fără aprobarea prealabilă a responsabilului cu securitatea muncii;
- Performanțele de disipație electrostatică a îmbrăcăminții de protecție antistatică pot fi afectate de uzură, deteriorarea, spălarea și posibilă contaminarea a acesteia;
- Îmbrăcămintea de protecție antistatică va acoperi în permanență toate articolele de îmbrăcăminte neconforme, în timpul utilizării normale (inclusiv în timpul aplecării și mișcărilor);
- Această îmbrăcăminte este inflamabilă; se va ține la distanță de foc;
- Părăsiți imediat zona de lucru în cazul deteriorării îmbrăcăminții de protecție;
- Utilizatorul nu își va scoate salopeta de protecție cât timp se află în zona de risc.

Depozitare și întreținere:

Îmbrăcămintea de protecție va fi transportată și depozitată într-un loc uscat, departe de surse de lumină și căldură. Dacă nu a fost contaminat, produsul (folosit) poate fi tratat ca deșeu textil obișnuit. Dacă a fost contaminat, acesta va trebui tratat ca deșeu periculos și eliminat conform legislației din țara respectivă.

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR:

S.C. DALGECO CONFECȚII TEXTILE S.R.L.

ȘOS. MANGALIEI NR. 80A, CONSTANȚA

www.dalgeco.ro