

FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție antităiere, categoria II PPE - **SANCUT**

Descriere: Mănuși de protecție SanCut confecționate din nailon, spantex și nitril în palmă cu manșetă elastică. Mănușile aduc un plus de confort și protecție. Acestea sunt recomandate pentru industria auto, mecanică, sortare piese mici, asamblare de precizie, ambalare, manipulare în zone de depozitare, întreținere, construcții, pregătirea suprafețelor. Mărimi disponibile: 8, 9 și 10. Culoare: gri. Mănuși pentru protecție împotriva agresiunilor fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact (EN388:2016).

Marcarea mănușilor:



Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

NIVELUL	1	2	3	4	5
6.1 Rezistența la abraziune (Număr de cicluri)	100	500	2000	8000	—
6.2 Testul Coupe: Rezistența lamei tăiate (indice)	1.2	2.5	5	10.0	20.0
6.4 Rezistență la rupere (N)	10	25	50	75	—
6.5 Rezistența la punctură (N)	20	60	100	150	—

ÎNCERCARE	Nivelul A	Nivelul B	Nivelul C	Nivelul D	Nivelul E	Nivelul F
6.3 Cut drept lamă (TDM)	2	5	10	15	22	30

Avertizare: A nu se utiliza atunci când există riscul de încercare a pieselor mobile ale mașinilor. A nu se utiliza în medii calde cu efecte comparabile cu cele ale unei temperaturi mai mari sau egale cu 100 °C sau în medii reci cu efecte comparabile cu cele ale unei temperaturi mai mici sau egale cu -5 °C. A nu se utiliza cu raze infraroșii, flăcări și ejectări majore de materiale în fuziune.

Instrucțiuni de utilizare: Selectați mănuși care sunt rezistente la pericolele la care puteți fi expus. Vă rugăm să purtați mănuși de dimensiunea și montarea corectă. Mănușa asta are o elasticitate ridicată. Starea nepurtată a mănușii poate părea scurtă ca dimensiune. Efectuați întotdeauna o inspecție vizuală a oricăror mănuși (chiar și a celor noi) înainte de a le utiliza. Se verifică dacă tăieturile, lacrimile, înțepăturile, rigiditatea, fisurarea sau decolorarea care indică deteriorarea materialului mănușii sau atacul chimic care rezultă din utilizarea sau depozitarea anterioară. Nu utilizați mănușile de protecție dacă sunt contaminate, tăiate, perforate, purtate, șlefuite sau modificate de starea lor inițială.

Depozitare: Atunci când sunt păstrate în ambalajul original și depozitate în mod corespunzător, aceste mănuși au o durată de valabilitate de 3 ani. Normele privind perioada de valabilitate a produselor nu se aplică în cazul în care sigiliul ambalajului produsului este rupt, atunci când mănușile sunt scoase din ambalajul original sau atunci când au fost expuse la umiditate, surse de căldură și/sau la soare. După utilizare, păstrați mănușile într-o zonă curată, uscată, ventilată, departe de lumina directă a soarelui și departe de unelte sau alte obiecte ascuțite pentru a maximiza durata de viață utilă a oricărui tip de mănuși. Depozitarea mănușilor umede va promova creșterea mușcăiului, ciupercii, bacteriilor sau a altor substanțe nocive cu potențialul de a provoca iritații ale pielii, erupții cutanate și boli și/sau boli.

Întreținere: Nu spălați mașina sau curățați aceste produse. Nu utilizați niciodată solvent sau înălbitor cu clor sau agenți de curățare care conțin înălbitor de clor. Aceste substanțe descompun rapid materialele mănușilor și reduc nivelul de protecție oferit. Mănușile trebuie șterse numai curat. Mănușile de protecție care nu mai sunt considerate utilizabile din motive de deteriorare, contaminare sau alte condiții nesigure trebuie eliminate astfel încât mănușile să nu poată fi reutilizate. Nu încercați să vă reparați mănușile. În caz de deteriorare, raportați daunele supraveghetorului, departamentului sau organizației dvs. și obțineți un nou set de mănuși ca înlocuitor.