

FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II PPE – **DIPPER VERDE DCT**

Descrierea produsului: Mănuși tricotate din T/C din două fire – un amestec mai rezistent de bumbac și poliester, parțial acoperite cu latex, cu finisaj antialunecare pe palma și degete, cu manșetă elastică. Au formă ergonomică. Culoare: galben-verde. Mărimi: 8 - 10.

Performanțe: Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului European (EU) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6.1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6.2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

Transport: Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

Atenție: Asigură protecție doar în zona palmei

Mănușile se vor purta la mărimea adecvată dimensiunilor mâinilor purtătorului.

Atenție! A nu se utiliza mănușile lângă o mașină în mișcare.

Atenție! Înainte de reutilizare se verifică mănușile să nu prezinte rupturi sau sfâșieri, iar interiorul să fie uscat.

Instrucțiuni de curățare, întreținere : Curățarea se face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere.

Depozitarea și păstrarea: trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10...25 C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min. 1m)

Termen limită de păstrare în depozitare: Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul devine rigid.

Termen limită de utilizare: Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate – uzate, descusute, găurite, arse.