

FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II - **MAXI PICOU DCT**

Descriere: Mănuși tricotate din nailon și spandex, acoperite 3/4 cu spumă de nitril pe palmă și degete, cu puncte de nitril pe palmă care intensifică protecția și asigură și o bună aderență în condiții de umiditate canalizând scurgerea de fluid excesiv de pe suprafață. Oferă o bună potrivire și sensibilitate, confort și dexteritate. Asigură o bună protecție pentru manipularea în condiții uscate. Mărimi: 8-10. Protecția este limitată numai la zona palmei.

Mănuși de protecție, pentru protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact. Cu manșetă elastică.

Marcarea mănușilor:



Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: **EN ISO 21420:2020** – toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și **EN 388:2016+A1:2018**, niveluri de performanță **4121X**.

Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6.1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6.2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

Depozitare: De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

Întreținere: Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate, pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare. Mănușile nu trebuie lăsate în stare contaminată dacă se preconizează re folosirea lor și în acest caz ele vor fi curățate prin clătire cu apă. Nu se recomandă curățarea sau dezinfectarea mănușilor.