



Supapă combinată: presiune și temperatură pentru boilere, seria PT684

Seria TP684 asigură protecția la presiune și temperatură excesivă a boilerelor și încălzitoarelor. Design unic Watts pentru senzorul de temperatură imersat. Închidere și deschidere automată.

Materiale constructive: - corp din alamă DZR, resort arc din oțel, diafragmă din EPDM
Mediu de lucru: - apă
Poziție de montare: - orizontală sau verticală în partea superioară a boilerelor
Temperatură deschidere: - pre-reglată la 92°C, deschidere la 89...95°C
Aprobări: - CE conform cu 97/23/EC (PED), EN 1490
Producător: - Watts Industries, fabricat în Italia

Cod	Art. Nr.	Presiune deschidere	Temperatură de deschidere	Diametru racord Intrare / ieșire	Lungime imersie	Preț listă / Euro
PT 684 - 3	68450	3 bar	92°C	G 3/4" x Rp 3/4"	103 mm	
PT 684 - 4*	68451	4 bar	92°C	G 3/4" x Rp 3/4"	103 mm	
PT 684 - 6*	68452	6 bar	92°C	G 3/4" x Rp 3/4"	103 mm	
PT 684 - 10	68455	10 bar	92°C	G 3/4" x Rp 3/4"	103 mm	

* = uzual în stoc