



Ajustare la 1Pa



Instalare ușoară



Filtru



Întreprătorul cu
plutitor



ESP până la
150Pa



Slim Design

Informații de bază

Tip produs:	Aer condiționat	Unitate:	Internă
Modul de operare:	Invertor de înaltă eficiență	Categoria de comercializare a aparatelor de aer condiționat:	Comerț ușor
Eficiență			
Puterea de încălzire:	5500 W	Air Flow - minim:	1000 m³/h
Flux de aer:	1360 m³/h		
Date tehnice			
Refrigerent:	R32	Diametrul conductei pentru lichid (mm):	9,53
Diametrul conductei pentru gaz (mm):	15,88	Nivel de zgomot - maxim:	56 dB(A)
Frecvență:	50 Hz, 60 Hz	Puterea de răcire:	7000 W
Nivel de zgomot la presiune minimă:	43 dB(A)	Nivel de zgomot la presiune minimă:	43 dB(A)
Lățime:	1100 mm	Înălțime:	245 mm
Adâncimea produsului:	700 mm	Lățimea produsului împachetat:	1280 mm
Înălțimea produsului împachetat:	810 mm	Adâncimea produsului împachetat:	315 mm
Greutate netă:	33 kg	Greutatea brută:	39 kg
Voltaj:	220-240 V	Puterea de răcire (BTU/h):	24000
Puterea de încălzire (Btu/h):	27000	ESP range (Pa):	0-150
Cod:	20011342	Cod EAN:	6926597726885