


Elementul de încălzire pentru șasiul unității exterioare



Vacuulare mai rapidă la unitatea exterioară



Dispozitivul Hi-Checker pentru unitatea exterioară




Valva de siguranță internă pentru unitatea exterioară




Senzor de detectare scurgeri de agent frigorific la unitatea exterioară



Tubulatură lungă și diferență mare de înălțime



Tehnologia agentului frigorific



Dublu, Triplu sau Cvadruplu

Informații de bază

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Tip produs: | Aer condiționat | Design: | Turbo |
| Unitate: | Externă | Modul de operare: | Invertor de înaltă eficiență |
| Categoria de comercializare a aparatelor de aer condiționat: | Comerț ușor | System combinations: | Twin, Triple, Double twin |

Eficiență

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------|----------------|
| Intervalul de funcționare - încălzire (g/m): | 35 | Puterea de încălzire: | 25000 W |
| Numărul de ventilatoare: | 2 bucăți | | |

Caracteristici

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Verificator de servicii: | Da | Fereastra de serviciu: | Da |
| Compresor E-Heater: | Da | | |

Date tehnice

| | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|
| Refrigerent: | R32 | Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): | -20 - 24 |
| Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): | -15 - 50 | Diametrul conductei pentru lichid (mm): | 9,53 |
| Diametrul conductei pentru gaz (mm): | 22,22 | Frecvență: | 50 Hz, 60 Hz |
| Puterea de răcire: | 23000 W | Cantitatea de gaze fluorurate: | 5 kg |
| Cantitatea este exprimată în echivalentul CO2 (t): | 3.375 | Încălzirea șasiului unității exterioare: | Da |
| Lungimea maximă a țevii: | 75 m | Diferența de înălțime - maximă: | 30 m |
| Lățime: | 1100 mm | Înălțime: | 1650 mm |
| Adâncimea produsului: | 390 mm | Lățimea produsului împachetat: | 1190 mm |
| Înălțimea produsului împachetat: | 1810 mm | Adâncimea produsului împachetat: | 530 mm |
| Greutate netă: | 140 kg | Greutatea brută: | 157 kg |
| Voltaj: | 1x220-240/3x380-415 V | Puterea de răcire (BTU/h): | 78000 |
| Puterea de încălzire (Btu/h): | 85000 | Cod: | 20009686 |
| Cod EAN: | 6926597710228 | | |