

FRESCO

Vopsea de var pentru interior

Igienizant natural

Domeniu de utilizare: Vopseaua de var pentru interior FRESCO îmbină calitățile tradiționale ale varului stins cu un aspect estetic superior, satinat, și aplicabilitate mai ușoară. Este o vopsea igienizantă folosită pentru zugrăvirea interioară a depozitelor, pivnițelor, locuințelor, caselor din chirpici. Are permeabilitate excelentă la vapori, degajă un miros proaspăt de var, nu conține solvenți sau aditiv biocid.

Sortiment:

Vopseaua cu peliculă mată albă se comercializează în găleți din plastic de 4 și 14 litri.

Mod de aplicare: Se amestecă bine vopseaua, după care se aplică cu pensula sau rola.

Produse **ProGold** recomandate pentru aplicare:

Rolă zugrav Extra (948076),

Rolă din piele de miel (928137),

Perie rectangulară de tavan (949541)

Nu se va vopsi la temperaturi ale încăperii mai mici de +5°C.

Pregătirea suprafeței, utilizare: Suprafața ce urmează a fi vopsită trebuie să fie întărită, uscată și curată. Se îndepărtează porțiunile care prezintă leziuni, se curăță de praf, ulei, grăsimi și alte impurități. Tencuiala proaspătă se lasă să se usuce cel puțin 3-4 săptămâni înaintea vopsirii (la temperatura de 20°C și umiditatea aerului de 65%). Porțiunile afectate de mușegai sau ciuperci se dezinfectează cu soluție antimușegai HERA. Vopseaua Fresco se poate aplica pe orice strat suport bun absorbant, pe tencuieli minerale, tencuieli noi sau vechi cu mortar de var sau mortar de var+ciment.

Nu se poate aplica pe suprafețe vopsite cu vopsele cu clei, vopsele de ulei, lacuri și emailuri, pe suprafețe din material plastic și lemn.

Vopseaua Fresco se poate colora cu pasta colorantă AQUAKOLOR, astfel încât pasta să nu depășească 3% din volumul total. Vopseaua colorată odată preparată nu se poate păstra pentru utilizări ulterioare. În cazul colorării produsului, întotdeauna trebuie efectuate zugrăveli de probă.

După terminarea lucrului, uneltele de lucru se vor spăla imediat cu apă.

Rentabilitate: 8 m²/litru, într-un strat

Nr. recomandat de straturi: 2-3 straturi

Diluare: la nevoie cu apă.

Temperatura de uscare, la 23 °C: 2 ore

Reaplicare, la 23 °C: 4 ore

Densitate, la 23 °C: 1,36 g/cm³

Conținut de substanțe nevolatile, min.: 43% (120 °C/2 ore)

Termen de garanție: 1 an (păstrat la temperaturi între 5-25°C).
A SE FERI DE ÎNGHEȚ !

Compoziție: apă, materiale de umplere, var, liant pe bază de dispersii

Componenți periculoși: hidroxid de calciu 5-9,9%

Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/a): 75 g/l (2007) 30g/l (2010)
Acest produs conține max. 30 g / l COV.

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate C0.
Etichetare: C, coroziv

Fraze de risc:
R35 Provoacă arsuri grave.

Fraze de securitate:

- 1/2 A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor
- 20 A nu se consuma alimente și băuturi pe durata utilizării
- 24/25 A se evita contactul cu pielea și cu ochii
- 26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul.
- 28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă
- 36/37/39 A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/ fața
- 45 În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil, i se arată eticheta)

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL.
Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41
tel/fax 0266/312757
Internet: www.trilak.ro