


Spălătorie auto AGW

Agent hidrofug



Domeniu de aplicare:

Ca agent de curățare atât pentru spălarea manuală a mașinilor, cât și ca adjuvant de uscare în Spalator auto.

Caracteristici:

fără ceară
fără silicon
Perle de apă scoase
Strălucire fără lustruire
Pielirea devine inutilă
fără fosfați

Date tehnice:

Natură	lichid
Culoare	incolor
Valoare pH (concentrat)	ca. 6
Valoare pH (1 %)	ca. 6

Aplicație:

Nu amestecați cu alte șampoane.

Misiune

diluare

Spălare manuală: Pre-curățare cu șampon auto PUDOL 4001,

Apoi clătiți cu soluția de lustruire auto AGW : adăugați la 5 litri de apă.

40 ml

Spălătorie auto automată:

1:200

Nu lăsați să se usuce în lumina directă a soarelui.

Depozitare:

Păstrați întotdeauna recipientele bine închise, ferite de lumina soarelui și la îndemâna copiilor.

A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A nu se expune la temperaturi ridicate.

Termen de valabilitate de cel puțin 24 de luni în ambalajul original închis, la temperatura camerei.

Unitate de ambalare: sticlă de 1 l, 12 bucăți per cutie; canistră de

Art. nr.: 4010 - 00100

10 l, 60 bucăți per palet

Art. nr.: 4010 - 01000

Alte dimensiuni de containere sunt disponibile la cerere.

Note speciale:

Doar pentru uz comercial.

Specificațiile menționate aici nu sunt obligatorii. Pot fi modificate.

Ne rezervăm dreptul de a face îmbunătățiri ale produselor sau înlocuiri necesare ale materiilor prime. Utilizatori trebuie să determine independent adecvarea produselor atunci când sunt utilizate pe materiale nementionate.

Verificați. Prin urmare, sfatul nostru nu este obligatoriu și nu poate fi luat în considerare.

Se pot formula pretenții de răspundere împotriva noastră.

Vă rugăm să consultați și fișa cu date de securitate!