

Antispumant ES 100

Agent antispumant



Domeniu de aplicare:

Pentru utilizare în mașini de spălat vase comerciale.

Pentru soluții de curățare antispumante.

Pentru utilizare în mașini de extracție prin pulverizare, mașini de șamponat covoare și mașini de curățat.

Caracteristici:

pe bază de silicon

puternic antispumant

previne formarea de spumă disruptivă în rezervorul de ape uzate

Date tehnice:

Natură	lichid
Culoare	alb
Valoare pH (concentrat)	ca. 7
Valoare pH (1 %)	ca. 7

Aplicație:

Agitați înainte de utilizare!

Misiune	dozare
Mașini de spălat vase: rezervor de 50 până la 60 de litri	15 ml până la 25 ml
Pentru sisteme mai mari, creșteți doza în mod corespunzător. În diverse locații Injectați soluția în rezervor și apoi porniți mașina normal. lasă.	
Echipament de curățare a podelelor: Stropi în rezervor.	1 până la 2

Când manipulați recipientul, vă rugăm să vă asigurați că niciun produs nu ajunge pe covor.

Depozitare:

A se proteja de îngheț!

A se păstra recipientele bine închise, ferite de lumina soarelui și la îndemâna copiilor.

A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A nu se expune la temperaturi ridicate.

Termen de valabilitate de cel puțin 24 de luni în ambalajul original închis, la temperatura camerei.

Unitate de ambalare: canistre de 10 l, 60 de bucăți pe palet

Art. nr.: 0430 - 01000

Alte dimensiuni de containere sunt disponibile la cerere.

Note speciale:

Doar pentru uz comercial.

Specificațiile menționate aici nu sunt obligatorii. Pot fi modificate.

Ne rezervăm dreptul de a face îmbunătățiri ale produselor sau înlocuiri necesare ale materiilor prime. Utilizatori trebuie să determine independent adecvarea produselor atunci când sunt utilizate pe materiale nemenționate.

Verificați. Prin urmare, sfatul nostru nu este obligatoriu și nu poate fi luat în considerare.

Se pot formula pretenții de răspundere împotriva noastră.

Vă rugăm să consultați și fișa cu date de securitate!