

Fișa tehnică

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Agent de curățare PUR

18-03-2025 / V 2

Descriere

Agent de curățare pe bază de acetonă.



Caracteristici și beneficii

- aplicare ușoară
- pentru pistol și cu o duză clasică depulverizare

Scopul utilizării

Agentul de curățare illbruck AA290 PUR este un produs pentru curățarea pistoalelor de aplicat spuma poliuretanică. Agentul de curățare poate fi folosit ca spray pentru îndepărtarea reziduurilor externe ale polimerului de poliuretan necurățat de pe substraturi colorate sau poate fi înșurubat pe partea superioară a adaptorului pistolului și utilizat pentru curățarea părților sale interne. În plus, AA290 poate fi utilizat pentru a îndepărta vopseaua proaspătă, reziduurile de ceară, grăsimile, uleiul și adezivii.

Împachetare

Aerosol echipat cu o duză de pulverizare și un filet pentru înșurubarea adaptorului pistolului.

Doză de 500 ml

Culoare: transparent

12 bucăți per cutie

Termen de valabilitate

24 luni

Depozitare

A se pastra într-un loc uscat si umbrit între +10°C si +25°C. Păstrați recipientele în poziție verticală. Produsul este într-un recipient sub presiune - urmați instrucțiunile de depozitare și nu aplicați căldură.

Fișa tehnică

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Informații tehnice

Limitele temperaturii dozei	+10 / +25 °C
Termen de valabilitate (în cameră uscată și nedeschis)	24 de luni

Aplicație

Îndepărtați recipientul gol de spumă poliuretanică.
Înșurubați doza de curățare pe adaptorul pistolului.
Apăsăți pe trăgaci de mai multe ori pentru a umple pistolul cu agentul de curățare.
Lăsați agentul de curățare în pistol timp de aprox. 15 minute.
Apăsăți din nou pe trăgaci și goliți bine pistolul.
Deșurubați doza de curățare de la adaptorul pistolului.
Atașați o duză de pulverizare la doza de curățare și curățați bine exteriorul pistolului de reziduurile de spumă.
Uscați bine pistolul și componentele.
Se poate utiliza și ca spray
Atașați duza de pulverizare la supapă.
Rotiți duza în direcția corectă.
Apăsăți și țineți duza cu degetul, după cum este necesar.
Scoateți duza după utilizare.

Vă rugăm să rețineți

Nu fumați în timpul aplicării. Lăsați cutia de spumă parțial golită înșurubată pe pistol. Nu curățați niciodată pistolul cu apă! A se utiliza numai în zone bine ventilate. A nu se goli în canalizare. Recipient sub presiune: protejați de lumina soarelui și nu vă expuneți la temperaturi care depășesc 50°C. Consultați eticheta produsului și fișa cu date de siguranță pentru mai multe informații.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Fișa tehnică

AA290

PU SOLVENT CLEANER

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.