

Descriere

Bandă PVC adezivă pe două fețe, acoperită cu adeziv din cauciuc sintetic cu bandă de protecție.

Forma de livrare

Bandă adezivă din spumă cu două fețe rulată într-rolă.

Culoare: negru

- Lungime laminată (m): 25
- Latime (mm): 12

Date tehnice

Proprietatea	Clasificare
Greutate specifică	50 kg/m ³
Rezistența la tracțiune pe direcția longitudinală	705 kPa
Rezistența la tracțiune pe direcția transversală	485 kPa
Alungirea la rupere pe direcția longitudinală	170%
Alungirea la rupere pe direcția transversală	175%
Rezistența la compresiune la o compresie de 10%	26 kPa
Rezistența la compresiune la o compresie de 25%	49 kPa
Rezistența la compresiune la o compresie de 50%	120 kPa
Temperatura de aplicare	+5 °C până la +30 °C
Rezistență la căldură	-30 °C până la +90 °C
Temperatura de depozitare	+10 °C până la +25 °C
Perioada de depozitare	12 luni

Pregătirea

Pregătirea suportului

- Suprafețele suportului trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, murdărie și liberă de particule dăunătoare
- Recomandăm impregnarea substraturilor foarte absorbante și poroase
- Utilizați agentul de curățare illbruck AA404

Prelucrare

Prelucrare

- Desfășurați banda, măsurați și tăiați după cum este necesar
- Apoi aplicați direct pe suprafața de bază pregătită
- Apăsăți bine banda pe suport cu o rolă de presiune
- Scoateți banda de protecție de bandă, chiar înainte de a aplica a doua suprafață de bază lipită și apăsați-o ferm din nou

Notă importantă

Avertizare

- Banda nu este destinată lipirii sticlei fațadelor structurale



TN050

Bandă pentru panouri



Bandă adezivă pe două fețe, cu adeziv de cauciuc de înaltă performanță. Banda este destinată pentru fixarea temporară a plăcilor de fațadă cu pereți subțiri pe suporturi din lemn sau aluminiu.

Principalele avantaje

- aderență inițială excelentă
- aplicare rapidă, simplă și estetică
- pentru aplicații interioare și exterioare

Măsuri de securitate

Recomandări și sfaturi

- Temperatura optimă de aplicare trebuie să fie mai mare de 10°C
- Este mai bine să aplicați banda în mai multe benzi scurte separate decât într-o bandă lungă și continuă
- Acest lucru va preveni riscul ca banda adezivă să se rupă complet în caz de stres extrem, etc.

Service

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +420 296 565320 în orice moment.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus pot fi utilizate doar ca informații generale. Având în vedere condițiile de procesare și aplicare, care nu sunt sub controlul nostru și a numărului mare de materiale diferite, trebuie efectuate suficiente teste pentru a verifica

dacă materialul este adecvat în aplicația respectivă. Informații oferite sub rezerva modificărilor tehnice. Cea mai recentă versiune o puteți găsi pe www.illbruck.com



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com